

# 沥青防水卷材厂商 雨舟防水卷材 迪庆沥青防水卷材

产品名称	沥青防水卷材厂商 雨舟防水卷材 迪庆沥青防水卷材
公司名称	云南雨舟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥村237号
联系电话	15887150198 15887150198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：云南雨舟防水科技有限公司

施工技术不当也是造成屋面防水卷材渗漏或损坏的因素，如屋面基层不均匀或基层没清理干净，沥青防水卷材厂商，使混凝土与其他粉尘混合形成隔离层。平整层强度低，迪庆沥青防水卷材，质量差;屋面面积较大，接缝设置不合理等，都会影响防水效果。

太阳对柔性防水卷材不利，太阳能增加沥青油毡的温度并引起化学反应，从而加速防水卷材的氧化老化，降低防水卷材的韧性和脆性，易断裂和渗漏水。sbs防水卷材的防水效果受以上方面的影响。

铺贴方法：

热熔法：用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热，沥青防水卷材造价，待表面沥青开始溶化并呈黑色光亮状态时，边烘烤边铺贴卷材，并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度，使沥青温度保持在200~250 之间。施工完毕后，应再用冷粘剂对塔接边进行密封处理。

冷粘法：用橡皮刮板将高聚物改性沥青粘接剂均匀涂刷在基层表面，然后，边铺卷材边用橡皮辊子推展卷材一边排除空气至压实。当环境稳定低于15 时，应采用热熔法处理塔接部位和卷材收头部位。

渗油性：渗油张数 2张，沥青防水卷材哪家好，与原标准相同，但新标准的试验方法是采用铝箔密封包裹滤纸和试件，实际上要求提高了。

持粘性：原标准为 15min提高到 30min。

与水泥砂浆剥离强度：增加热处理指标为： 1.0N/mm，无处理指标由 2.0N/mm变更为 1.5N/mm。

热老化：反映了材料的使用寿命，是耐久性指标。测试温度由原来的70 提高至80 ，低温柔性测试温度统一为：-18 。

沥青防水卷材厂商-雨舟防水卷材-迪庆沥青防水卷材由云南雨舟防水科技有限公司提供。云南雨舟防水科技有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，雨舟防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙总。