

屋面防水卷材价格 昆明屋面防水卷材 雨舟防水材料

产品名称	屋面防水卷材价格 昆明屋面防水卷材 雨舟防水材料
公司名称	云南雨舟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥村237号
联系电话	15887150198 15887150198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：云南雨舟防水科技有限公司

渗油性：渗油张数 2张，与原标准相同，但新标准的试验方法是采用铝箔密封包裹滤纸和试件，实际上要求提高了。

持粘性：原标准为 15min提高到 30min。

与水泥砂浆剥离强度：增加热处理指标为： 1.0N/mm，无处理指标由 2.0N/mm变更为 1.5N/mm。

热老化：反映了材料的使用寿命，是耐久性指标。测试温度由原来的70 提高至80 ，低温柔性测试温度统一为：-18 。

滚铺法：即掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。施工时不需要打开整卷卷材，用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒，然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端，并将卷材向前展出约 500mm，由另一人掀剥此部分卷材的隔离纸，并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将已剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺，再加以压实。起始端铺贴完成后，一人缓缓掀剥隔防纸卷入上述纸芯筒上，并向前移动，抬着卷材的两人同时沿基准线向前滚铺卷材。注意抬卷材两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛；铺完一幅卷材后，用长柄滚刷，由起端开始，屋面防水卷材厂家电话，排除卷材下面的空气，然

后再用大压辊或手持式轻便振动器将卷材压实，昆明屋面防水卷材，粘贴牢固。

节点处理：

（1）女儿墙部位收口处理：做水泥砂浆时需将墙与屋面交接处阴角抹成半径约 50mm 的小圆角，屋面防水卷材哪家好，基面达到要求后，先涂刷一道聚氨酯防水层，在涂刷均匀后立即贴一层胎体增强层（玻纤布），然后涂刷第二道聚氨酯防水层，与基面粘结牢固，也便于自粘卷材的施工。

（2）阴阳角及管口部位的处理：阴阳角处须用砂浆做成 50mm 的圆角，增设防水附加层一道，附加层中设有玻纤布一道。管口与基面交接处，抹好找平层后，预留凹槽，嵌填密封材料，屋面防水卷材价格，再给管道四周除锈、打光，管口部位的四周 500mm 范围内设防水附加层，增设玻纤布一道，确保达到防水效果。

屋面防水卷材价格-昆明屋面防水卷材-雨舟防水材料(查看)由云南雨舟防水科技有限公司提供。云南雨舟防水科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。雨舟防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！