

防撞护栏厂 山东驰越护栏

产品名称	防撞护栏厂 山东驰越护栏
公司名称	山东驰越金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新技术产业开发区
联系电话	18863577859 18863577859

产品详情

防撞护栏厂是工业用“防护栏”，主要用于工厂、车间及仓库间设备与设施的防护与保护场合。常用钢材所制，如圆钢管，方钢管或压型钢板。表面处理工艺：全自动静电粉末喷涂（即喷塑）或喷漆。室外用防撞护栏的表面处理所用原料为防水性的材料。制成防撞护栏厂外形美观，且不易生锈。

我公司集生产、销售、设计、制作、安装为一体，并具有一整套完善的运营模式。常年从事生产、销售各种不锈钢复合管、桥梁护栏、防撞护栏、灯光护栏、道路隔离栏、景观护栏、铝合金护栏、护栏钢板立柱、桥梁护栏立柱、桥梁钢板立柱、不锈钢立柱、桥梁防撞立柱、护栏立柱、不锈钢碳素钢复合圆管、方管、矩形管、椭圆管系列等新型金属材料。

- 1、 选用脱模剂保证砼颜色均匀，表面光滑。
- 2、 模板加工按机械制造的工艺进行，模板交角处采用倒圆角处理，使其线形平顺，尺寸严格按设计要求制作。制作好的模板进行试拼编号，对于有错台和平整度不符合要求的要及时整改，合格后方可使用。模板要求有一定的强度和刚度，确保在施工中不变形。防撞护栏厂模板的安装应严格按照规范要求进行，确保砼施工时不出现跑模、错台、变形、漏浆，并保证砼的外观质量。
- 3、 在距离梁面10cm高的位置预埋40cm的内支撑钢筋，确保其下部的断面尺寸，并用拉杆拉紧。顶面采用17cm钢筋作为支撑，用拉杆拉紧，保证上部断面尺寸。在防撞护栏厂内侧一定距离预埋钢筋作为顶拉模板的支撑点，牢固支撑防撞护栏厂模板，确保其牢固稳定性。
- 4、 模板接缝采用塑料胶带粘贴于模板接缝处，模板之间采用螺丝扣紧，防撞护栏厂，模板与铺装层接缝采用海绵材料进行填缝，保证接缝严密，不漏浆、不污染。安装模板时，严格控制错台现象。
- 5、 防撞护栏厂断缝设置于墩顶及跨中，对于跨径大于30m以上的，可适当加设断缝，防止砼在行车荷载下的应力集中砼断裂并保证断缝垂直整齐。断缝采用泡沫材料断开，端头模板要用钢板。

1、防撞护栏厂除满足车辆碰撞的强度要求外，还应给道路使用者予心理安全感。

在防撞护栏厂兼用做行人栏杆，需要增加防撞护栏厂的总高度时，方法主要采用三横梁式防撞护栏厂系统或者在防撞护栏厂顶面增加纵向非有效构件。

2、防撞护栏厂不仅要有足够的高度阻挡车辆越过，而且应阻止车辆向护栏方向倾翻或下穿。

防撞护栏厂的有效高度定为护栏抗力R距桥面的高度。因此，在考虑护栏高度对车辆倾翻的影响时，护栏的有效高度比护栏总高度更为重要，美国从车辆碰撞护栏事故中发现，很多护栏被车辆突破翻越，不是护栏强度不足，而是护栏的有效高度不够。

3、防撞护栏厂的高度要适应桥面净空的要求。

防撞护栏厂-山东驰越护栏(推荐商家)由山东驰越金属制品有限公司提供。山东驰越金属制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！