

许昌环氧地坪漆材料 天津事通地坪 环氧地坪漆材料厂家

产品名称	许昌环氧地坪漆材料 天津事通地坪 环氧地坪漆材料厂家
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

密封固化地坪施工工艺

密封固化地坪施工工艺

固化地坪的施工流程：清理基层 打磨地面 坑洞修补 平整度点补 喷密封固化剂 湿润地面 初步抛光 抛光 施工完成。

清理基面

基层处理时，需要使用洗地机清洗地面，露出混凝土清洁新鲜的表面。

这样做是为了清除原有地面垃圾、浮浆、灰尘，打开地面更多的毛细孔，让混凝土密封固化剂更好地渗入地面。

将密封固化剂，均匀喷洒在打磨处理后，并清理干净的地面，约40~60min后表面变粘稠时，再将明水全部清除，自然干燥24h以上。

完场施工24h后，要湿润清洗地面，利用水的渗透力将材料带入更深层，清洗堆积表面的

材料。用打磨机进行打磨2~3遍，环氧地坪漆材料哪家好，再用清水进行湿润处理后打磨或直接带水水磨，环氧地坪漆材料销售，对整体基面进行初步抛光。之后二次打磨，对整体基面进行抛光，直至地面手感光滑并带有少量光泽为止。

环氧树脂在地坪上用无缝地上涂布资料

1、基料

(1)聚氨脂树脂

它是由异脲酯与聚酯，聚醚，环氧树脂，蓖麻油或其加工产品含羟基的热塑性高聚物醋脲丁脲纤维素等配方，制成许多种类的聚氨酯涂料。

(2)环氧树脂

环氧树脂用於地坪涂料时，环氧树脂在地坪上用无缝地上涂布资料，水乳型外墙涂料的基料。

环氧地坪公司

2、非须成膜物质

非需求成膜物质也是構成涂膜的重要组成部分，但它不能脱离首要成膜物质独自成涂膜。这种成分便是涂料中运用的颜料。

3、辅佐成膜物质

辅佐成膜物质不能構成涂膜或不是構成涂膜的主体，环氧地坪漆材料，但对涂料的成膜进程有很大的影响，或对涂膜的功用起一些辅佐效果。

主要种类和适用：

1、环氧地坪漆：通常由环氧树脂，溶剂和固化剂及颜料，助剂构成，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，如无溶剂自流平地坪漆，防腐蚀地坪漆，耐磨地坪漆，防静电地坪漆和水性地坪漆等，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，能够耐水性及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常好的涂膜物理力学性能等。适应各种工厂、修理场、球场、停车场、仓

库、商场等地面场所。由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。混凝土基面具有性，大大提高混凝土基面强度。的抗碱性能，混凝土基面很好的适应性。与混凝土基面很高的粘结强度，可以有效地抵抗水汽引起的背压。适用于腻子、砖石、混凝土结构的封闭底漆，也可用作对热喷锌、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。

2、聚氨酯地坪漆：以聚醚树脂，聚醚树脂，脲酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。

3、防腐蚀地坪漆：除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂，煤油厂，卫生材料厂等地面的涂装。

4、弹性地坪漆：采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。

5、防静电地坪漆：能够排泄静电荷，环氧地坪漆材料厂家，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂，电子厂车间，火工产品厂，微机室等。

6、防滑地坪漆：涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好地坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。

7、可载重地坪漆：这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。

许昌环氧地坪漆材料-天津事通地坪-环氧地坪漆材料厂家由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。事通地坪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事环氧地坪施工，天津环氧地坪，环氧地坪施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。