

移印机印刷厂家 移印机印刷 普饶加工

产品名称	移印机印刷厂家 移印机印刷 普饶加工
公司名称	天津普饶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）
联系电话	13312097003

产品详情

印刷图样不清晰产生的原因

一、印刷图样不清晰 产生的原因：

- 1、油墨的选择不当或油墨本身存在质量问题；
- 2、油墨过于快干，使印刷图纹或线条不清晰，产生图纹残缺或线条断线现象；
- 3、油墨的粘度太高，印刷时产生图纹残缺或线条断线现象；
- 4、印刷中出现塞版现象，影响油墨的正常过墨；
- 5、印刷时压力不足或不均匀，造成过墨不均匀；
- 6、承印物的表面凹凸不平。

处理方法：

- 1、更换相适合的油墨；
- 2、使用较慢干的溶剂调配油墨；
- 3、调稀油墨或加入触变剂降低粘度；

- 4、正确选择慢干溶剂稀释油墨，并注意印刷网版的过墨性能；
- 5、印刷时加大力度，同时注意刮力的均匀性；
- 6、处理承印物表面(如印刷粗纹底材可以先用光油或其它材料打底后再印刷)。

丝网印刷适应性强平印、凸印、凹印三大印刷方法

1、印刷适应性强

平印、凸印、凹印三大印刷方法一般只能在平面的承印物上进行印刷。而丝网印刷不但可以在平面上印刷，也可以在曲面、球面及凹凸面的承印物上进行印刷。另一方面，移印机印刷厂家，丝网印刷不但可在硬物上印刷，还可以在软物上印刷，不受承印物的质地限制。除此之外，丝网印刷除了直接印刷外，还可以根据需要采用间接印刷方法印刷，即先用丝网印刷在明胶或硅胶版上，再转印到承印物上。因此可以说丝网印刷适应性很强，应用范围广泛。

2、立体感强、质感丰富

质感丰富胶印和凸印的墨层厚度一般为 $5\mu\text{m}$ ，凹印为 $12\mu\text{m}$ 左右，柔性版（）印刷的墨层厚度为 $10\mu\text{m}$ ，而丝网印刷的墨层厚度远远超过了上述墨层的厚度，移印机印刷加工厂家，一般可达 $30\mu\text{m}$ 左右。专门印制电路板用的厚丝网印刷，墨层厚度可至 $1000\mu\text{m}$ 。用发泡油墨印制盲文点字，发泡后墨层厚度可达 $1300\mu\text{m}$ 。丝网印刷墨层厚，印刷品质感丰富，立体感强，这是其它印刷方法不能相比的。丝网印刷不仅可以单色印刷，移印机印刷多少钱，还可以进行套色和加网彩色印刷。

01，丝网印刷文件输出；

是设计师发给厂家的丝印制作文件，因为丝网印刷生产中多为单色或多色套印，所以就需要我们设计初期就对文档做出处理。文档格式以矢量文件佳，比如ai \ cdr \ eps \ pdf，如果图形较小或者清晰度要求较低，提供高清晰度的图片格式也可以。

文档分层设计

因为丝网印刷的狭义上只能单色印刷及单色套印，所以在文件上就需要设计师进行分层处理，比如下图黑色与红色 / 黑色与蓝色需要拆分丝印两次。

万事也没，移印机印刷，也有一些艺术创作，不需要保证一致性，可以实现多色同步丝印，这种在生产上，基本上是不适用的，所以我们下面需要讲的就是单色印刷及单色套印，准确点说应该是单效果或单效果套印分层。

移印机印刷厂家-移印机印刷-普饶加工由天津普饶电子有限公司提供。天津普饶电子有限公司为客户提供“注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆”等业务，公司拥有“注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆”等品牌，专注于特种涂料等行业。，在天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴忠明。