

金山石墨转子 鲁星碳素诚信经营 石墨转子厂家

产品名称	金山石墨转子 鲁星碳素诚信经营 石墨转子厂家
公司名称	临邑鲁星碳素制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑恒源开发区
联系电话	15165980657

产品详情

石墨转盘外壁的另一侧固定连接有定位挡片，定位挡片等间距分布在螺纹通孔的四周.石墨转盘的表面涂有涂层，石墨转盘外壁的一侧固定连接有防冲撞垫片。

石墨转片的内部开设有分支气管，石墨转杆与石墨转盘的夹缝处活动连接有密封圈。

与现有技术相比，新型石墨转子部件，具备以下有益效果：

该石墨转子部件，金山石墨转子，利用陶瓷套管自身的特性有效的提高了石墨转杆的，解决石墨转杆易受金属液体及其浮渣的冲刷被快速氧化等问题，利用隔热强化套有效的提高了石墨转杆的耐热性和坚固性，有效的减少了石墨转杆受到的热量，从而大大延长了石墨转盘的使用寿命，减少更换石墨转盘的次数，节约了除气成本，提高除气质量，利用防冲撞垫片有效的延长了该转子部件的使用寿命，石墨转子用途，利用分支气管有效的加大了排气面积，大大提高了排气效率，石墨转子厂家，利用定位挡片和密封圈有效的提高了石墨转盘与石墨转杆之间的密封性，减少了石墨转子脱离石墨转杆的问题，保证了净化除气工作的正常运行。

石墨转子加工技术领域，稳定性好的石墨转子加工用固定装置。

石墨转子，石墨转子耐氧化，也称为石墨转子叶轮，是除气机的关键部件，其工作原理为旋转的转子将

吹入铝熔体中的氮气（或气）破碎成大量的弥散气泡，并使其分散在金属液中，气泡在熔体中靠气体分压差和表面吸附原理，吸收熔体中的氢，吸附氧化夹渣，并随气泡上升而被带出熔体表面，使熔体得以净化，石墨转子在加工过程中需要对其进行固定.石墨转子加工用固定装置，对石墨转子进行快速稳定地固定，使得石墨转子在加工过程中避免晃动，提高石墨转子的实用性。

五、主要技术参数

序号	项目	参数	序号	项目	参数
1	加热方式	采用浸入式加热	8	加热器功率	2x15Kw
2	箱内铝液温度	690 ~ 730	9	箱外壁温度	50
3	温控方式	PLC自动控温	10	静态控温精度	±2
4	静态升温能力	20 /hr	11	保温能力	可维持铝液温度5
5	工作时铝液容量	850Kg	12	慢速状态时铝液容量	650Kg
6	单转子工作压力	0.8 ~ 1.2Kg/cm ²	13	单转子工作气体流量	1.8 ~ 2.4m ³ /hr
7	旋转喷头转速调节	0 ~ 600rpm	14	金属大处理量	10T/hr

金山石墨转子-鲁星碳素诚信经营-

石墨转子厂家由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳素制品厂是山东德州,非金属矿产的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鲁星碳素领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鲁星碳素更加美好的未来。