

白山抗硫C95接箍规格尺寸 达利普

产品名称	白山抗硫C95接箍规格尺寸 达利普
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

短接常见的分为普通短接，双公短接，整体加厚短接

双公短接：标准短接一端是公螺纹，另一端是母扣（接箍或者直接加工），而双工短接是两端都是公螺纹，不带接箍或者不加工母扣

油管短接

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 2FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 3FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 4FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 5FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 6FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 8FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 10FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 12FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 15FT

我公司主要生产

石油油管，石油套管，油管短接，油管接箍，变径油管短接，循环接头，钻杆转换接头等

螺纹类型 EU.NU.BTC.LTC.STC.特殊扣类型，V，tpcq天钢各种特殊扣，BGT宝钢特殊扣

材质 J55 N80 L80 P110

抗腐蚀材质：80s 110s，抗硫C95接箍，9cr。 13cr

(1) 抗磨损和防粘结技术，通过材料的选择和表面处理工艺的改进，基本解决了螺纹粘结问题，套管三次上卸扣，油管十次上卸扣不发生粘结

tubing pup joint; tubing joint油管短节

API规定石油套管长度有三种：即R-1为4.88 ~ 7.62m，R-2为7.62 ~ 10.36m，R-3为10.36m至更长

转换接头 变扣接头 变径油管短节Cross Over/X-over 接箍料Couplings

具体 变径油管短节 有如下的几种形式：

2-3/8*2-7/8 -BOX/PIN

2-7/8*3-1/2 BOX/PIN

3-1/2*4-1/2 PIN/BOX

1.9"*4-1/2"PIN/BOX

tubing coupling油管接箍双头内螺纹短接，双头外螺纹短接，左旋短接Left-Type，右旋短接Right-Type

白山抗硫C95接箍规格尺寸-达利普由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。由于地质的不同，打井深度的不同，因此，油管变扣接头和油管短接都广泛用于打井作业。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！