

晶体管高速水冷铝箔封口机

产品名称	晶体管高速水冷铝箔封口机
公司名称	常州迅捷自动化设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	电源电压:AC220V 50HZ 封口功率:3000~6000w 产地:江苏常州
公司地址	常州市金坛区西城路103号
联系电话	13775141889 18112889868

产品详情

高速水冷电磁感应铝箔封口 KTC-6000A

High-speed water-cooled electromagnetic induction aluminum foil sealing KTC - 6000 a

适用范围：

Scope of application:

广泛适用于农化、医药、食品、日化等塑料瓶及玻璃瓶产品的铝箔封口

Widely applicable to the agrochemical, pharmaceutical, food, cosmetic, etc. Products of aluminum foil sealing plastic bottle and glass bottle

特点：

Features:

1、隧道式感应头，封口速度快，

1, tunnel type induction head, sealing speed,

2、 优质304不锈钢外壳，符合GMP要求

2, high quality 304 stainless steel shell, in line with the GMP requirements

3、 感应头高度、输出功率可调，启动无需预热，操作简单

3, sensing head height, adjustable output power, start without preheating, the operation is simple

4、 超静音冷却系统，有效降低环境工作噪音

4, ultra-quiet cooling system, effectively reduce the noise environment work

5、 同型号封口机的产品零部件均可互换通用，维护更加方便

5, the product of the same model sealing machine parts all interchangeable gm, maintenance more convenient

6、 控制单元经过三防工艺处理，使用寿命更加持久，有效降低使用成本

6, the control unit after three process, more durable service life, effectively reduce the cost

7、 水箱内置，外观整洁大方

7, built-in water tanks, neat and easy appearance

8、 具有缺水、过热保护，有效加强系统的稳定性，运行更加稳定可靠

8, with water, overheating protection, effectively enhance the stability of the system, the operation is more stable and reliable

配置：主机（内置水箱）一台、感应头一只、升降支架一套、报警灯一只

A configuration: host (built-in tank), induction head a, lift a stent, an alarm lamp

技术参数：

Technical parameters:

1、 封口范围： 10mm - 100mm 100mm的需要定制

1, sealing range: 10 mm - 100 mm or greater or equal to 100 mm need to customize

2、 供电电源：AC220V 50/60Hz \pm 10%

2, power supply: AC220V 50/60 hz plus or minus 10%

3、 封口速度：0-300瓶/分钟（以封口密封为准）

3, sealing speed: 0-300 bottles/min (the sealing seal shall prevail)

4、 感应长度：180mm

4, induction length: 180 mm

5、 输出功率：4000W（电位器调整）（特殊可定制6000W）

5, the output power: 4000 w (potentiometer adjustment) (6000 w) special customized

6、 机身尺寸：500*500*1500mm 感应器：630*120*90mm

6, the fuselage size: 500 * 500 * 1500 mm sensors: 630 * 120 * 90 mm

7、 升降高度：460mm

7, lift height: 460 mm

8、 整机重量：净重72kg

8, the weight: net weight 72 kg