

平焊镀锌法兰生产厂家

产品名称	平焊镀锌法兰生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 镀锌法兰具有良好的抗腐蚀性，是将制作成型除锈后浸入500 摆布融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。热镀锌原理是将铁件清洗干净，然后溶剂处理，烘干后浸入锌液中，铁与熔融锌反应生成一合金化的锌层，其流程为：脱脂—水洗—酸洗—助镀—烘干—热浸镀锌—分离—冷却钝化。常用规范:

国标：GB/T9112-2000（GB9113?1-2000～GB9123?4-2000）美标：ANSI B16.5

Class150、300、600、900、1500（WN、SO、BL、TH、LJ、SW）日标：JIS

5K、10K、16K、20K（PL、SO、BL、WN、TH、SW）

德标：DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545（PL、SO、WN、BL、TH）化工部

规范：HG5010-52～HG5028-58、HGJ44-91～HGJ65-91、HG20592-97系列、HG20615-97系列机械部规范

：JB81-59～JB86-59、JB/T79-94～JB/T86-94、JB/T74-1994

压力容器规范：JB1157-82～JB1160-82、JB4700-2000～JB4707-2000应用范围：锅炉压力容器、石油、化工、造船、冶金、机械、食物等行业。法兰连接是管道施工的重要连接方法。

水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等，可以叫“法兰类零件”。

垫片是一种能产生塑性变形、并具有一定强度的材料制成的圆环。大多数垫片是从非金属板裁下来的，或由业工厂按规定尺寸制作，其材料为石棉橡胶板、石棉板、聚乙烯板等；也有用薄金属板(白铁皮、不锈钢)将石棉等非金属材料包裹起来制成的金属包垫片；还有一种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片。普通橡胶垫片适用于温度低于120 的场合；石棉橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于450 ，对油类温度低于350 ，压力低于5MPa的场合，对于一般的腐蚀性介质，常用的是耐酸石棉板。在高压设备及管道中，采用铜、铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。高压垫片与密封面的接触宽度非常窄(线接触)，密封面与垫片的加工光洁度较高。

镀锌法兰生产厂家，选河北禹拓法兰 我公司是华北地区大型的法兰生产型企业，的生产设备，完善的质

量管理体系，质的服务是的大型法兰厂家。

镀锌是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。热镀锌的防腐年限久远，但是在不同的环境中防腐年限不一样：重工业区13年，海洋50年，郊外104年，城市30年。产品特点 1、处理费用低：热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层的费用低； 2、持久耐用：在郊区环境下，标准的热镀锌防锈的厚度，可保持50年以上而不必修补；在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补； 3、可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠； 4、镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用受到机械损伤； 5、***性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能***地受到保护； 6、省时省力：镀锌过程要比其他涂层的施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上图刷所需的时间； 本厂生产国内、国外各种标准的（不锈钢、合金钢、碳钢）弯头、法兰、三通、异径管、封头、翻边、弯管、合金管件，承插管件；同时我们也可以根据客户的要求特制各种材质，非标、特厚壁管件弯管；多年来，本公司为国内火电厂、水处理工程、化工、船舶、冶金、压力容器、中石油和中石化等重点工程提供优质的管件产品。主要材质：20#、20G、A105、A234、Q235、16Mn、304、304L、316、316L、321等材质。

在管道工程中，法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道，

各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。