

# 医用加温箱 热生理盐水26-50度调节

产品名称	医用加温箱 热生理盐水26-50度调节
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

技术参数	
品牌型号	福意联FYL-YS-151L
产品形式/容积	立式/150L
温度范围	0-100 每一度恒温调节
温控方式/显示	微电脑控温/数字显示
额定电压/频率	220V/50Hz
报警功能	高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警
外形尺寸(宽深高)	595 × 570 × 865mm
内部尺寸(宽深高)	508 × 422 × 637mm
功率	120W
重量(KG)	64kg
人性化设计	双安全锁
材料	
外部材料	钢板, 喷塑处理
内部材料	不锈钢
保温材料	聚氨酯发泡
门体	三层钢化玻璃观察窗
层架	3层可调节搁架
配置	
1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格证1张 4、搁架3个 5、钥匙2把	

(4-38度系列)

型号: FYL-YS-50L | 温度: 4~38 | 外型尺寸: 430 × 480 × 510mm

型号: FYL-YS-100L | 温度: 4~38 | 外型尺寸: 480 × 470 × 843mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 545 × 833mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1830mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 2150mm

温度范围:0 ~ 100

重量:64KG

样式:立式侧开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带万向脚轮，内部可调式层架

材料

箱体材料：箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型

内胆材料：内部为不锈钢内胆，容易清洁

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好

密封条：门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失

功能介绍

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

02.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，数字式显示

03.采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命好

04.采用风道设计和循环系统设计，气流方向科学合理，使工作室内温度均匀恒温。

功能：

01.电脑温度控制器控制，LCD数码显示，读数方便，箱内温度0 ~100 可调

02.制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，可达到设置温度要求

03.采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。

04.箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

05.可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

06.多层不锈钢搁架，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间

07.箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保障物品安全

08.此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。