

实木色精 济南赢信行化工 三门峡市色精

产品名称	实木色精 济南赢信行化工 三门峡市色精
公司名称	济南赢信行经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704
联系电话	18678893658 18678893658

产品详情

涂料色浆基本性能和选择技巧（二）

4、色浆的结构性能之一（耐光性、耐候性）

色浆的耐光耐候性的测试是通过户外曝晒（如美国的佛罗里达、我国的土鲁番都有曝晒场等），但实际户外曝晒时间太长，实木色精，现在一般色浆性能检测大多是通过仪器设备模拟测试。

耐光性：使用户外乳胶漆做成 1/3ISD 和 1/25ISD 标准色样来进行曝晒。采用氙灯光源（1000W）曝晒 72 小时，色精多少钱，使用 1-8 级蓝羊毛尺与标准色样同时曝晒，耐高温色精，得出色差来评级，1 级为差，8 级为好，（已通过测色软件评定）

耐候性：使用户外乳胶漆做成 1/3ISD 和 1/25ISD 标准色样来进行曝晒。采用 ATLAS 人工老化仪曝晒 500 小时，使用 ISD 灰卡进行色差评级，1 级为差，5 级为好。（已通过测色软件评定）

5、色浆的结构性能之二（耐化学介质性）

水性色浆的耐化学介质性主要是耐酸、耐碱性，即耐化学迁移性。该性能基本上取决于颜料本身，在户外用色浆中必须考虑这一因素。一般水性涂料也是要求耐酸耐碱，不要求耐和其它化学品。

耐酸性、耐碱性：依据 DIN16524 标准，将色浆烘干（105℃）分别置于 1% 的硫酸和 2.5% 的中 24 小时后取出、洗涤来测定其耐酸、耐碱性。根据渗色和颜色的变化，依据 5 级标准来评定，达到 5 级表明耐酸、耐碱性优异，1 级表明耐酸、耐碱性极差。

色精的书称（金属络合染料）

色精的书称为金属络合染料，可溶于水或溶剂中，完全溶解后不沉淀，具有优良的溶解性，是一种透明的色水，三门峡市色精，它的耐候性、耐光性比颜料差；颜色鲜艳，但无白色。成品色精通常为液态，浓度在30-35%，也就是我们常说的高浓度色精，也有粉状色粉，一般用强溶剂溶解成液态。它通常的颜色有紫红、大红、蓝相黑、纯黑、黄、绿、蓝、棕等等，在木器涂料中一般只用紫红、黄、蓝相黑三种便可调出大部份所需颜色。

色精的主要应用行业：

- 1) 溶剂型油墨用的金属络合染料；
- 2) 用于铝箔的印刷油墨用的金属络合染料；
- 3) 用于其它纸张或金属表面的印刷油墨用的金属络合染料（如丝网印刷）；
- 4) 木器涂料用的金属络合染料；
- 5) 铝箔着色用的金属络合染料（如烫金材料）；
- 6) 金属透明着色用的金属络合染料（如室内装饰品低温烤漆）；
- 7) 特种涂料用的金属络合染料；
- 8) 原子笔及各种文具墨水用的金属络合染料；
- 9) 塑胶制品表面染色用的金属络合染料（如真空电镀等）；
- 10) 天然及合成皮革表面着色用的金属络合染料；
- 11) 鞋油染色用的金属络合染料；
- 12) 灯饰制品着色用金属络合染料。

实木色精-济南赢信行化工-

三门峡市色精由济南赢信行经贸有限公司提供。济南赢信行经贸有限公司是山东 济南,化工产品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南赢信行化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南赢信行化工更加美好的未来。