

枣庄耐用户外防腐木 图强碳化木 耐用户外防腐木联系方式

产品名称	枣庄耐用户外防腐木 图强碳化木 耐用户外防腐木联系方式
公司名称	临沂市兰山区图强木业销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区临西五路与金二路交汇处向东200米路北沿街
联系电话	13173090707

产品详情

防腐木多少钱一平方（一）

说到防腐木价格的问题，枣庄耐用户外防腐木，优惠时除了每年的几个时期之外，商家也会根据情况相应的来举行，这对消费者来说是很重要的时期，单要在平时的话，我们怎样知晓防腐木的真实价值呢，当然，考虑其代表的价值是个相对复杂的问题。

一般防腐木的单位是立方，像赤松，南方松，马尾松，辐射松，菠萝格，巴劳木等根据规格报价也不同。防腐木价格差异还与其防腐等级、载药量、是否有干燥和脱脂等后期处理成本因素来决定的。

防腐木安全使用原则（二）

安全使用原则：方防腐木毕竟是用化学品进行防腐的会有残留的化学品。这是很正常的，耐用户外防腐木报价，在我们的工人安装或者是安晕死一定要做好防护设施，将污染隔离在人体之外。下面为大家介绍防腐木的安全防护的小知识。首先是要接触防腐木时，尤其是刚刚声场出来的产品，防腐剂还没有挥发完全，为避免直接皮肤接触，应在处理防腐木材时配戴手套。

其次，对防腐木加工时一定要避免木屑的入体，防护方法就是佩戴口罩在使用电力锯割或机械加工时，戴上护目镜以保护眼睛免受飞扬的微粒侵害。再次在加工完后一定要清洁，在皮肤接触后，应用肥皂水清洗。后不要燃烧处理防腐木材留在院子里的掺杂要清楚干净。

1.涂木蜡油前须将木材表面用细砂布打磨，并擦净至表面光滑。木材表面如有纤维，可用木砂纸P240或以上轻轻地砂光。

2.使用前充分搅拌均匀，无须稀释；若产品粘度偏高，也可兑入少量稀释剂，加入量不宜超过10%。

3.刷涂需使用软棕毛刷，耐用户外防腐木联系方式，沿木材纹理方向均匀、薄薄地刷一遍，刷完后去除多余木蜡油，涂刷量一定要少，不可涂的过厚；待表面实干后，对被涂物轻轻打磨、擦净，12小时候可涂第二遍。

4.擦涂前，先将无尘布浸润均匀，将过多的蜡油挤出一部份；擦涂时用力要均匀，不可用力过重或过轻，先顺被涂物表面横竖交替各擦几次，后收尾时顺木纹方向匀擦，使木蜡油充分进入木纹内，静置晾干；待表面实干后，在被涂物表面轻轻打磨、擦净，同上步骤再操作一次。

枣庄耐用户外防腐木-图强碳化木-耐用户外防腐木联系方式由临沂市兰山区图强木业销售中心提供。行路致远，砥砺前行。临沂市兰山区图强木业销售中心致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事防腐木，碳化木，防腐木木屋的厂家，欢迎来电咨询。