

卫生间地面防滑 习水地面防滑 永秀清洁

产品名称	卫生间地面防滑 习水地面防滑 永秀清洁
公司名称	重庆永秀家政服务有限公司贵州分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省遵义市汇川高坪镇街道5号
联系电话	13038300090 13038300090

产品详情

下面小编介绍下地面防滑处理工作步骤

1. 为了保证更好的防滑效果，先用清水冲洗地面，然后采用清洁剂去除地面上的污垢、擦干地面上的水并等它干燥。注：如地面表层有蜡，应先用去蜡水将蜡去除，再进行清洗。
2. 来回摇动瓶子数次，然后将本品均匀喷涂或刷子涂刷到地面和浴缸表面。
3. 等待8-15分钟后（时间不宜太久），卫生间地面防滑，用清水清洗两次，然后用刷子轻轻擦洗。如果是瓷砖抛光砖或者是玻化砖类的需要添加20%的水之后再涂刷，等待8分钟即可把表面多余的清洗干净，不宜时间太久，否则会影响光泽度，8分钟更佳。如果是大理石或者其他石材表面有打蜡需要用起蜡水将石材表面的蜡洗干净之后再防滑，防滑的更佳等待时间为10分钟即可。
4. 上述程序完成后，你会感觉到显著的防滑效果和急刹车的感觉。

地面防滑施工方法：

现在很多家装或其他室内场所都会对地面进行防滑处理，以更有效的保证在地面上行走的人们的安全性。但如果家居中要做地面防滑处理的话，应该怎么做呢？下面就给大家介绍下地面防滑施工方法，希望能帮助到大家。

地面防滑施工方法：

准备好自然色的刷子、海绵滚筒或者是平底拖把。用这三种之中的任何一种工具，将防滑剂均匀的涂刷在已清理干净的地面表面。如果施工的面积比较大时，为了保证施工质量和效果，较好进行分步工序进行施工作业。比如，涂刷地面防滑剂可分为三组涂刷作业和一组清洗作业。即：均匀涂刷完成一

遍，酒店地面防滑，三分钟之后，再继续涂刷第二遍，再过三分钟之后，继续第三遍均匀涂刷防滑剂。3-5分钟之后，进行一组的清洗工作，清洗完成即可。

一款好的地面防滑剂有什么特点

1、防滑施工作用，不会改变地面的原始形状，也不会影响地板使用，瓷砖地面防滑，也会使地面看起来干净，清洗打扫也方便。

2、喷涂一次，正常使用频率可保持5以上年的防滑效果，防滑效果非常持久。

3、好的地面防滑剂在使用水性聚合物分子环境污染后不产生任何有害残留物，是很安全环保的。

4、施工简单便捷，适合公共使用，可在室内和室外使用。

5、使用后的表面摩擦系数可从0.2-0.4增加到0.8-0.9。遇水遇油时，习水地面防滑，防滑，阻止脚底打滑。

6、行人常常需要上下保养和检修，所用涂料如若不具有一定的防滑性能则容易使人滑倒，带有危险性。

卫生间地面防滑-习水地面防滑-永秀清洁由重庆永秀家政服务有限公司贵州分公司提供。重庆永秀家政服务有限公司贵州分公司实力不俗，信誉可靠，在贵州 遵义 的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。永秀清洁带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！