

# 南山区小区附近洗菜盆堵塞疏通 金利群疏通公司

产品名称	南山区小区附近洗菜盆堵塞疏通 金利群疏通公司
公司名称	深圳市金利群清洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南光路与登良路交汇处龙佳园E508
联系电话	18922865558

## 产品详情

很多人对地漏堵塞手足无措，地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口，它的性能好坏直接影响室内空气的质量，而卫浴间的异味影响到家人的健康，因此保持地漏的畅通显得尤为重要。

深圳市金利群清洁服务有限公司，有的人员为你解决这些问题。

服务范围：南山区、龙岗区、龙华区、福田区、罗湖区、宝安区。 欢迎来电！

经常遇到这类情况，家里卫生间地漏用过一段时间后，会感觉下水越来越慢，甚至不下水，出现了堵塞的现象。

**隔油池原理** 利用隔油池与沉淀池处理废水的基本原理相同，都是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。隔油池多用钢筋混凝土筑造，也有用砖石砌筑的在矩形平面上，沿水流方向分为2~4格，每格宽度一般不超过6米，以便布水均匀。有效水深不超过2米，隔油池的长度一般比每一格的宽度大4倍以上。隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。一般每格安装一组刮油机和刮泥机，设一个污泥斗。若每格中间加设挡板，挡板两侧都安装刮油机和刮泥机，并设污泥斗，则称为两段式隔油池(见图[两段式隔油池])，可以提高除油效率，但设备增多，能耗。若在隔油池内加设若干斜板，也可以提高除油效率，但建设投资较高。在寒冷地区，为防止冬季油品凝固，可在集油管底部设蒸汽管加热。隔油池一般都要加盖，并在盖板下设蒸汽管，以便保温，防止隔油池起火和油品挥发，并可防止灰沙进入。

三格式化粪池容积应根据使用人数、粪便发酵腐熟的时间以及沉卵灭菌的要求来决定。一般我国通用计

算参数是每人每天的粪尿排泄量，包括少量冲洗厕所用水在内，按3.5公斤(低量)计算，粪便发酵腐熟时间及病原体残废时间按30天计算，其中在一池需停留20天，二池停留10天，一池和二池的容积分别按此停留时间计算，三池容积一般为一、二池之和。粪池容积的计算式如下：

粪池容积= (排粪尿量 / 日 · 人 × 使用人数 × 天数) / 1000

举例：4口人之家，排粪尿量 / 日 · 人，按3.5kg计，粪便贮存发酵时间30天，求一、二池有效容积。

一池有效容积 =  $3.5 \times 4 \times 20 / 1000 = 0.28$ 立方米

二池有效容积 =  $3.5 \times 4 \times 10 / 1000 = 0.14$ 立方米

三池为1-2池之和，即0.42立方米。