

黑龙江电捕焦油器 湖北华信环保 沥青烟气电捕焦油器

产品名称	黑龙江电捕焦油器 湖北华信环保 沥青烟气电捕焦油器
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

单机脉冲布袋除尘器解决潮湿的注意事项：

- 1、慎用除尘布袋：应选用不易粘湖的光面除尘布袋，如光面涤纶滤料729、毡除尘布袋等。
- 2、较短的清灰周期：清灰周期短，有利于及时清除布袋表面石灰粉尘，减少粘结可能。
- 3、石灰粉布袋除尘器设置安全旁路管道：当空气相对湿度时，进入除尘系统的含尘空气很易结露，为避免水气进入袋式除尘器粘结滤料，沥青烟气电捕焦油器，应设置安全旁路管道，此时可避开袋式除尘器，黑龙江电捕焦油器，让含尘空气只通过级旋风除尘器，然后排入大气。以上可采用自动控制。
- 4、较低的过滤风速：过滤风速较高，将迫使微细石灰粉尘进入内曲折微孔中发生堵塞，反吹清灰不力时，长期停留于布袋内部而形成粘结物堵塞滤孔。而采用低过滤风速，可避免上述弊病。
- 5、足够的清灰反吹压力：用反吹风清灰，可将进入滤料中的石灰粉尘清洗出来，炭厂电捕焦油器厂家，而足够的压力，有利于较清洗滤料中的粉尘。

电捕焦油器检修时应遵守一下安全规定：

- 1、高压供电装置的控制盘和操作盘开关应断开。
- 2、操作盘上挂上检修标牌以免误合闸。
- 3、高压切断开关转至接地端放电应在检修过程中始终接地。

- 4、用便携式接地棒释放高压系统的残存电荷。
- 5、电场逐渐冷却后（冷却时间不少于8h），才允许打开人孔，否则，突然进入冷空气，容易使电场内部变形。
- 6、在进入设备内部检修前，必须确认设备内有足够的空气时，方可进入设备内工作。
- 7、电捕焦油器内有人工作时，应在附机上加锁或挂上检修标识。
- 8、检修人员在进入设备内检修时应根据情况穿劳保用品。
- 9、进入检修现场的人员要戴安全帽，凡坠物高度在基准面2M以上，施工人员必须带安全带。

脉冲布袋除尘器中所谓的电磁脉冲阀是指在给出瞬间电信号时通过这种阀门的气流，陶瓷厂电捕焦油器厂家，如同脉冲现象一样有短暂起伏的变化，故称脉冲阀，脉冲阀是脉冲喷吹清灰装置的执行机构和关键部分。今天我们就对电磁脉冲阀的知识做出相应的讲解。

（1）电磁脉冲阀结构。除尘器所使用的电磁脉冲阀内部设有两条气路，由电磁先导阀控制其开通和关闭。阀门具有良好的流通特性，压力损失低。精良的制造工艺，能保证电磁阀在得到脉冲电信号时极为快速的开启和在完成设定的脉冲宽度后迅速的关闭，使得喷吹性能更为强大。

（2）脉冲阀工作原理。膜片将先导阀和脉冲阀体分成三个气室。分气包输出的压缩空气经脉冲阀阀座的进气口进入下气室，又经主膜片的通气孔到达脉冲阀体内的中气室后，又迅速通过先导阀膜片上的通气孔到达先导阀内的上气室，并同时也有少量压缩空气通过脉冲阀体上的泄气孔排往大气。

（3）脉冲阀的技术性能。的脉冲阀都对脉冲阀的工作压力、工作介质、使用环境、工作电压、控制形式、阀门开启速度和使用寿命等有严格的要求。

（4）防爆型脉冲阀。防爆型电磁先导阀，可配装形成防爆型电磁脉冲阀，应用于防爆等级有特殊要求的场合。防爆电磁头，是一种特殊的树脂。把线圈内所有的金属导线均包容在其内部并牢固粘合，形成一体化结构。防爆型电磁脉冲阀的应用场合：有可能因空气和可燃气体混合发生的环境；有可能因空气和粉尘混合发生的环境；矿井下容烧的环境除外。

黑龙江电捕焦油器-湖北华信环保-沥青烟气电捕焦油器由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。湖北华信盛科环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！