

美国skc气体采样泵经销商厂家

产品名称	美国skc气体采样泵经销商厂家
公司名称	北京宝云兴业科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广外大街朗琴国际大厦A座1606
联系电话	18910819963 18910819963

产品详情

skc采样泵的特点

- 1、全触摸屏操作
- 2、多通道气体样品采集，同时进行多路采样。
- 3、采样系统检漏，保证系统管路的连接状态正常。
- 4、在线流量监测，保证采样体积的准确性。
- 5、定时启动采样功能。
- 6、采样模式:时间和体积两种采样模式，满足不同采样需求。
- 7、可直接设定不同温度下的换算值不需要体积换算，避免体积换算带来的偏差。
- 8、适用于各种阻尼的采样管，克服了传统采样泵受到采样管阻力的限制。
- 9、是全自动化设计，在大大提高工作效率的同时并且减少人为操作因素带来的计量偏差。
- 10、可储存多组采样方法，方便即时调用采样方法

空气采样的方法

空气采样通常，美国skc气体采样泵经销商，建筑物可以使用以下三种方法排烟：A自然排烟。自然排烟是自然力排出室内和室外空气对流的效果，通常，可打开的窗户和窗户外阳台或壁炉用于自然排烟，机械排烟方法通常使用风扇进行强制排烟，根据相关信息，设计合理的机械排烟系统可以在火灾中散发80%的热量，大大降低了火灾的温度，因此在安全疏散和灭火方面发挥着重要作用，以这种方式抽烟在设计和使用上应划分为防烟区，合理有效地利用隔断墙，隔烟墙等进行排烟，机械加压供气和防烟系统，给楼梯间和防烟楼梯间的前室加压，使该区域的气压高于火灾地域的气压，防止烟雾形成正压，并从楼梯和前部挤出烟雾，控制火势蔓延并确保人员安全疏散。

如何买不错的美国skc个体采样泵

购买采样器采样时，首先在采样器进气口处接上过滤器，防止大气中的灰尘，气溶胶，酸碱气体等吸入采样泵内，降低仪器的工作性能和使用寿命。若操作不慎，发生倒吸现象，过滤器清洗干净，并重新换上滤棉或泡沫塑料;如吸入泵体内，首先用无水乙醇清洗泵体，然后将仪器空载运转几分钟，待乙醇挥发干净后方可投入正常使用。内置电池组欠压应及时充电，否则影响采样泵采样效果和电池性能，甚至造成仪器过放电损坏，内置电池采用无记忆性高容量电池组，标准充电时间一般16小时左右，以电池具有良好工作性能。

购买仪器长时间不用时，进出气嘴要用胶管套好，防止灰尘进入;同时将内置电源充足电保存，并定期(一般2-3个月)进行维护性补充点，以电源具有良好的工作性能。

本仪器非防爆型。严禁在矿井下环境中使用。更多采样泵相关信息请联系北京宝云兴业科贸有限公司

美国skc气体采样泵经销商厂家由北京宝云兴业科贸有限公司提供。北京宝云兴业科贸有限公司是北京西城区环保监测设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宝云兴业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宝云兴业更加美好的未来。