

建筑排烟系统安装 合肥华达 阜阳排烟系统

产品名称	建筑排烟系统安装 合肥华达 阜阳排烟系统
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

产品详情

法兰均匀压紧后的垫料宽度应与风管内壁平，不得进入风管内。消声器安装方向必须正确，建筑排烟系统安装，并单独设置支（吊）架；风管与消声器组对时不得强迫对口。排烟风机选用主要控制参数为工作温度，阜阳排烟系统，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率 排烟风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。消声器所选用的材料，其防火、防腐、防潮和卫生等应符合设计要求。

机械排烟设施包括排烟风机、排烟管道、排烟防火阀、排烟口、挡烟垂壁等。建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑，其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。由于厨房所在建筑物的格局以及厨房在建筑物中位置不同，有条件的厨房应由建筑物的集中空调系统进行有序送风。但目前所遇到的大部分情况是建筑物没有设置厨房的送风系统。许多带餐厅、厨房等的建筑物，仅设计了集中采暖系统而无集中空调系统。

?厨房排烟系统的构成：厨房的排烟系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机（含*）和厨房整体补风装置构成，油烟净化器的类型和运行方式可以根据实际情况进行选择。在油烟净化器安装之前，厨房排烟系统安装，首先要对排烟系统中各部分的实际运行参数，包括运行阻力和排风量进行核算。离心风机全压和风量都可以调节，但由于噪声较大，常需要做降噪处理。当厨房位于建筑物的底部时其排风机宜安放在屋顶，一方面可减少室内噪声污染，同时排风风道处于负压状态，建筑排烟系统，可避免气味外溢。风机安放在屋顶时，一般选择离心风机。建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高

度大于100m的住宅建筑，其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

建筑排烟系统安装-合肥华达(在线咨询)-阜阳排烟系统由合肥华达工业设备工程公司提供。“风机,离心风机”选择合肥华达工业设备工程公司，公司位于：合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口，多年来，合肥华达坚持为客户提供好的服务，联系人：龚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥华达期待成为您的长期合作伙伴！