

# 宿州珍珠岩板 保温珍珠岩板 炜源建材

产品名称	宿州珍珠岩板 保温珍珠岩板 炜源建材
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13栋1106室
联系电话	15105608655

## 产品详情

轻质耐震性，产品容重轻，体积小，密度大约为250kg/立方，该板通过了国家测试中心150万次的振动实验，该板与钢结构焊接为一个整体，可抵9级。隔音性，因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，隔声系数大于45dB。施工方便，工效高，施工方便、工期短、施工中无需沙、水泥等材料，材料堆放简洁、体积小，占用场地设备等资源少、无建筑垃圾，膨胀珍珠岩板价格，施工完成后无需抹灰。传统砌块墙体需要12人60分钟的施工量，用发泡水泥板只需3人60分钟即可完成，节约人工成本。

质轻且保温隔热性能优良防火.防尘.防潮，不变形改性，不腐烂发霉，无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可天然矿石为原料，宿州珍珠岩板，有良好的环保性。

主要用于住宅，工业，公共建筑的墙体及楼房屋面，游泳池，冷库，锅炉及一些防水等特殊要求的保温工程。

防火门芯板每部填充材料 防火门芯板的内部填充材料主要有：岩棉、硅酸铝纤维棉、珍珠岩、硅钙防火板等。防火门芯板的主要配件有防烟条（隔烟雾作用）、闭门器（保持门的关闭状态、如用在常开门上起到火灾发生时能迅速关闭门扇的作用）、顺位器（按顺序关闭双开门门扇的作用）；防火门芯板常规配件有防火锁、推杆锁、铰链、防火玻璃等。

在膨胀珍珠岩生产过程中，温度是一个至关重要的工业参数。它决定着熔融体的粘度和气体的压力，从而影响膨胀过程。温度较低时，熔融体的粘度较大，而气体压力较小，膨胀量不足。这将导致膨胀珍珠

岩的容重较大，保温珍珠岩板，保温性能较差。反之，温度太高，熔融体粘度太小，而气体压力太大，所形成的气体容易逃逸。这也将影响膨胀珍珠岩的质量。矿砂加热升温过程越迅速越好。热气体温度越高、气体与矿砂温差越大，加热强度越高。通常加热至1000至1300 膨胀效果比较好。还应注意炉内温度均匀。因此，膨胀炉底部加热区域操作至关重要。

宿州珍珠岩板-保温珍珠岩板-炜源建材(推荐商家)由安徽炜源建材有限公司提供。安徽炜源建材有限公司是一家从事“岩棉板,挤塑板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“岩棉板,挤塑板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使炜源建材在隔音、吸声材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事安徽岩棉板，安徽外墙岩棉板，安徽岩棉板厂家的厂家，欢迎来电咨询。