

安全阀 苏州贝斯曼自动化设备

产品名称	安全阀 苏州贝斯曼自动化设备
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

安全阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件，利用隔膜的移动起调节作用。安全阀的阀体材料采用铸铁、铸钢，安全阀，或铸造不锈钢，并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀性能强，适用于强酸、强碱等强腐蚀性介质的调节。

安全阀的结构简单、流体阻力小、流通能力较同规格的其他类型阀大；无泄漏，能用于高粘度及有悬浮颗粒介质的调节。隔膜把介质与阀杆上腔隔离，所以没有填料介质也不会外漏。但是，由于隔膜和衬里材料的限制，耐压性、耐温性较差，一般只适用于1.6MPa公称压力和150 以下。

安全阀的维护：

对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉，安全阀喉径不应小于25mm；对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉，安全阀喉径不应小于20mm。

安全阀一般应装设排汽管，排汽管应直通安全地点，并有足够的截面积，保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装有接到安全地点的疏水管，在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。

压力容器的安全阀很好直接装在压力容器本体的很高位置上。液化气体贮罐的安全阀必须装设在气相部位。一般可用短管与容器连接，则此安全阀短管的直径应不小于安全阀的阀径。

电影：前往马德拉岛的移动LNG集装箱

从葡萄牙语Sines到Madeira：在陆地和海上旅行中随身携带可移动LNG集装箱，并了解HEROSE阀门的全部意义。

让我们从葡萄牙南部西海岸的一个港口小镇锡尼斯开始。

在这里，大量的LNG集装箱被装载到拖车上并用LNG（带有HEROSE阀）加油。
他们的目的地：里斯本，将集装箱装载到集装箱船上。

从这里可以直接到达马德拉岛。
到达那里后，LNG集装箱再次被装载到拖车上，以将运输到终目的地：位于岛南部的LNG站。

在装满LNG容器并将其运输到工厂时，安全起着重要作用。
HEROSE阀门可确保在整个供应链中安全处理LNG。

安全阀-苏州贝斯曼自动化设备由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司为客户提供“tecsis压力表,herose安全阀,suco开关heim”等业务，公司拥有“德国tecsis,herose,suco,heim”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在苏州工业园区顺达商业广场1幢642室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张建华。