

自然排烟窗 一维工贸 排烟窗

产品名称	自然排烟窗 一维工贸 排烟窗
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

电动排烟窗的优势

电动排烟窗具有的优势，是家居不错的排烟设备。接下来聊城一维小编带您看一下这种窗型的优势在哪里吧：

首先，电动排烟窗是一种利用烟雾传感器而进行控制的排烟设备，在使用方面便捷轻松。电动排烟窗在使用过程当中为广大用户提供了便捷的使用方法，排烟窗，它能够根据室内的烟雾状况来进行判断，从而通过烟雾传感器进行探测信号，利用传感器驱动电机使天窗轻松打开。便捷有效的使用方式满足了不同消费者的需求，从而为我们的生活提供了极大的便利。

其次，电动排烟窗的应用领域非常广泛，在很多领域都有应用。不管是居家住宿还是办公场所，甚至是商场、酒吧、火车站、网吧等等，诸多场所都应用到了电动排烟窗，为用户提供了美观大方的设计，是不错的排烟设备。

现如今，排烟窗，随着经济的发展，电动排烟窗已经成为人们生活中的一部分，为生活环境的优化提供了极大的保障。

消防排烟窗的自然排烟系统

消防排烟窗都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。

高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

自然防排烟系统。

防烟楼梯间前室或合用前室，利用敞开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时，该楼梯间可不设排烟设施。

利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟进行无组织的自然排烟方式。

自然排烟应设于房间的上方，宜设在距顶棚或顶板下800mm以内，其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方，设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口，至该防烟分区远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。

一、开窗器技术参数

- 1、电动排烟窗开窗器必须为电动螺杆式，开窗器的工作电压为24VDC；
- 2、开窗器内部应有过载保护功能，防止因负载过大而损坏驱动器；
- 3、开窗器须具备自锁功能，采光窗排烟，即窗扇在任何情况下停止时，都能够长时间保持其状态；
- 4、开窗器防护等级应为IP65；

二、控制箱与消防：

- 1、防护等级应不小于IP54，有内置式自动充电备用电源系统，当建筑物内电源断路后72小时内，仍保证在出现紧急情况时将窗户打开。输入电源应有保护，变压器次级和电动排烟窗供电电源也应有相应的保护；
- 2、控制箱与开窗器的连接应有监视电路，当开窗器连线断路时，控制箱应提供故障显示；控制箱可以连接换气开关、风雨传感器，紧急按钮；
- 3、控制箱和紧急按钮应有内部的自我监控功能和状态显示，标明系统“正常”，“断电”，或“故障”等状态；
- 4、控制箱具备与消防中心的联系功能，可以通过消防中心开窗或关窗，并将系统状态（如：报警、开窗、故障）通知消防中心；

5、紧急按钮和控制箱应通过中火检测机构的检测。

自然排烟窗-一维工贸(在线咨询)-排烟窗由聊城市一维工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城市一维工贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东挡烟垂壁，山东电动挡烟垂壁，山东消防挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。