

圆形冷却塔厂家 帅尔杰冷却塔 孝感冷却塔厂家

产品名称	圆形冷却塔厂家 帅尔杰冷却塔 孝感冷却塔厂家
公司名称	襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌镇东莞石材城B区N25栋
联系电话	13995792589

产品详情

1) 减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。

(2) 吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。

(3) 进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，工业冷却塔厂家，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。

(4) 支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

圆形玻璃钢冷却塔相较于其它种类的冷却塔来说，更加适合于工业设备降温，低噪声型冷却塔适合于空凋制冷等一般水温的冷却.接下来为大家介绍的是它的几个组成特点.

1、塔体受力结构：为钢结构，增设了晶格式多向斜撑整塔刚性好，运行的振动幅0.15mm.钢结构采取了加强防腐措施，镀锌后涂环氧沥青漆或氯磺化聚乙烯二道.

2、围护结构：为聚酯玻璃钢，方形冷却塔厂家，质轻高强耐腐蚀，抗老化.

3、风筒：为动能回收型，气流组织合理、、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀.

4、风机：叶片材质为环氧玻璃钢，叶片为机翼型，内充填发泡塑料，风机气动合理、风量大、噪声低、耐腐蚀。

5、减速机：水平卧式、噪声低、油润骨可靠、检修方便。

影响帅尔杰逆流闭式冷却塔冷却效率的主要因素

冷却模式及空气入口状态。蒸发冷模式时，孝感冷却塔厂家，闭式冷却塔的制冷量及管程流体出口温度主要取决于空气入口的湿球温度，其低温出口温度同湿球温度的差值一般在4.4-5.6 之间；空冷模式时，闭式冷却塔的制冷量及管程流体出口温度主要取决于空气入口的干球温度，其低出口温度同干球温度的差值一般在11.1--13.9之间。

圆形冷却塔厂家-帅尔杰冷却塔-孝感冷却塔厂家由襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂提供。襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂为客户提供“冷却塔,闭式冷却塔,圆形冷却塔,冷却塔公司”等业务，公司拥有“帅尔杰冷却塔,帅尔杰闭式冷却塔,帅尔杰冷却塔公司”等品牌，专注于环保产品代理等行业。，在湖北省襄阳市襄州区伙牌镇东莞石材城B区N25栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵清元。