

## 【会胜漆】性能稳定 水泥墩反光漆抗压强度如何

产品名称	【会胜漆】性能稳定 水泥墩反光漆抗压强度如何
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

### 反光漆出现流坠现象要怎么避免？

施工操作不好，比较常见的就是反光油漆出现流坠现象，那要如何避免出现这一问题呢？

1. 选择一款好的反光漆自然是不可少的，高质量的反光油漆具备更好的操作性、附着力强；
2. 被施工底材表面要做施工前的清洁处理，特别是附着在表面的油污，要及时清理干净，同时保持表面干燥；
3. 注意施工环境的温度变化，过低的温度情况下不宜进行施工；
4. 进行涂刷施工时，要注意保持同一方向，不可反复进行涂抹，注意漆膜的厚度情况，厚薄要均匀；
5. 要选择和反光漆配套的稀释剂进行使用，稀释剂和反光油漆的比例要恰当。

因为道路交通设施都是出于户外的，对反光漆的耐候性能有着比较高的要求，会胜漆的反光漆使用了耐

候颜料，使得涂刷后的漆膜可以有非常好的耐候性能，经过日晒雨淋也不会出现变色、褪色的问题，能保持长时间的颜色鲜明。使用强烈对比色进行搭配施工，比如常见的黄黑颜色，可以使得反光漆效果更好，大大提升交通设施的可见性和警示。

影响反光漆出现流坠的因素有哪些？

1. 稀释剂添加过量，反光漆被稀释过度，附着力下降，在重力的作用下会产生流坠；
2. 漆膜喷涂过厚，漆膜过重导致下坠；
3. 施工环境的温度较低，漆膜干燥时间延长，防撞墩刷漆反光效果如何，进而导致油漆出现流坠；
4. 底材表面的平整度较差，漆膜厚薄不均匀，导致干燥速度不同，漆膜较厚的地方容易产生流挂；
5. 底材表面没有清洁干净，附着有油污或者水渍，导致反光漆涂刷施工后附着不良，出现流坠现象。

**【会胜漆】性能稳定-水泥墩反光漆抗压强度如何**由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司是一家从事“反光漆,防腐漆,丙烯酸地坪漆,冷涂划线漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汇胜化工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汇胜化工在化工产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！