

湖南岳阳生产外墙硅质板

产品名称	湖南岳阳生产外墙硅质板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

湖南岳阳生产外墙硅质板

热固复合聚苯板正常的光照下距板材0.5m1.0m处，采用目测法检查是否表面平整及起鼓、裂缝、翘曲变形可见缺陷情况，表面平整且无可鉴缺陷为合格，否则为不合格。

尺寸允许偏差量具应符合下列要求：

钢直尺：量程1000mm,精度1mm;

卷尺：量程3000mm，精度1mm；

游标卡尺：量程200mm，精度0.02mm；

耐火温度：	1580 ~ 1770	品牌：	彤鼎
产品类别：	防火板	材质：	EPS
产地：	大城县权村工业园	导热系数（常温）：	0.035
等级：	A2级	抗压强度：	0.15
拉伸强度：	0.10	使用温度：	600
撕裂强度：	25	芯材：	
形态：	微孔状	形状：	长方形

热固复合聚苯板按导热系数分为三级040级，050级，060级

-----040级：热固复合聚苯板导热系数不大于0.40W/(m.k);

-----050级：热固复合聚苯板导热系数不大于0.50W/(m.k);

-----060级：热固复合聚苯板导热系数不大于0.60W/(m.k),且不大于0.060w/(m.k).

对热固复合聚苯板的要求

湖南岳阳生产外墙硅质板

(1) 容重很低，可减轻包装重量，降低运输费用；

(2) 具有优良的冲击、振动能量的吸收性，用于缓冲防震包装能大大减少产品的破损；

(3) 对温、湿度的变化适应性强，能满足一般包装情况的要求；

(4) 吸水率低、吸湿性小，化学稳定性好，本身不会对内装物产生腐蚀，且对酸、碱等化学药品有较强的耐受性；

(5) 导热率低，可用于保温隔热包装，如冰淇淋杯、快餐容器及保温鱼箱等；

(6) 成型加工方便，可以采用模压、挤出、注射等成型方法制成各种泡沫衬垫、泡沫块、片材等。容易进行二次成型加工，

如泡沫板材经热成型可制成各种快餐容器等。另外，泡沫塑料块也可用粘合剂进行自身粘接或与其它材料粘接，制成各种缓冲衬垫等。

较近咨询硅质板的客户越来越多，我现在给大家做一个简单介绍:

硅质板又称AEPS板，我们是硅质板生产厂家，硅质板住建部首推的外墙外保温系统。硅质板聚苯板的材性稳定的优良特性，具有长期使用的安全性；我们厂家致力于硅质板、匀质板、聚合物聚苯板、聚合物保温板等保温材料，我们设计、研发、生产、销售以及为客户订做专用设备的新兴企业。

湖南岳阳生产外墙硅质板