

德国SAACKE扎克FLS09 UV-5锅炉燃烧装置FLUS06

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 德国SAACKE扎克FLS09 UV-5锅炉燃烧装置FLUS06 |
| 公司名称 | 天厦厦门国际贸易有限公司 |
| 价格 | 8960.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:锅炉燃烧装置 型号:FLS09 UV-5 品名:德国SAACKE扎克 |
| 公司地址 | 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字 楼A座裙楼2层260-05号（注册地址） |
| 联系电话 | 18050107817 |

产品详情

Honeywell 霍尼韦尔SPXCDAAMRX 可燃气体探测器现货天厦（厦门）国际贸易有限公司

Sensepoint XCD 气体探测器是一种固定安装于存在易燃易爆或有毒气体场所，用来检测空气中可燃性气体、毒气及氧气浓度的仪器。Sensepoint XCD 的传感器等核心部件采用多项专利技术使检测更、长期稳定性更好。XCD同一外壳适用催化燃烧、电化学和红外传感器，使其可测气体种类更多、范围更广。新增的RTD和RFD型号支持传感器和变送器远程安装，并可支持通用型4-20mA输出传感器。因此XCD广泛适用于石油、化工、冶金、制造业等通用工业领域，而且在一些环境恶劣的环境同样表现。SPXCDAAMFX 甲烷（催化）0-LEL (20,0 ~ 100.0%LEL, 10%LEL)，铝合金，M20 接口SPXCDAAMRX 甲烷（IR）0-LEL (20,0 ~ 100.0%LEL, 10%LEL)，铝合金，M20 接口SPXCDAAMO1 氧气 25.0%/Vol，铝合金，M20 接口SPXCDAAMHX 硫化氢 0-50ppm (10.0 ~ 100.0ppm, 1ppm)，铝合金，M20 接口SPXCDAAMCX 一氧化碳 0-500ppm (100 ~ 1000ppm, 100ppm)，铝合金，M20 接口SPXCDAAMG1 氢气 0-1000ppm，铝合金，M20 接口Sensepoint XCD 配备有多种气体传感器，可以检测很多种气体。Sensepoint XCD 的变送器除了能进行现场显示外，还配备有3个可编程继电器，可以控制外接声光器，电磁阀以及开关等外部设备。变送器采用标准工业3线制接线方式，输出4-20mA模拟量信号给气体检测控制系统或PLC。的标定和维护是通过一根磁棒完成的。