

# 485矿用LZD280/200 漯河市矿用流量计厂家电磁流量计

产品名称	485矿用LZD280/200 漯河市矿用流量计厂家电磁流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	6690.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

### 漯河市流量计厂家电磁流量计485总线的介绍

矿用流量计厂家电磁流量计电磁流量计485总线的几个概念:

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m3/h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

#### 1、[矿用流量计厂家电磁流量计](#)

485总线的通讯距离可以达到1200米。矿用流量计厂家电磁流量计根据电磁流量计485总线结构理论，在理想环境的前提下，电磁流量计485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标，波特率为9600，只负载一台电磁流量计485设备，才能使得通讯距离达到1200米，所以通常电磁流量计485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载电磁流量计485设备多，线材阻抗不合乎标准，线径过细，转换器品质不良，矿用流量计厂家电磁流量计设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。

#### 2、[矿用流量计厂家电磁流量计](#)

485总线可以带128台设备进行通讯。矿用流量计厂家电磁流量计其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的，要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断，只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别 32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的，通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强，这些都会降低真实负载数量。

#### 3、矿用流量计厂家电磁流量计485总线是一种z简单、z稳定、z成熟的工业总线结构这种概念是错误的。

矿用流量计厂家电磁流量计485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单，但也必须严格按照安装施工规范进行布线。