

原装水性防锈剂总经销商 美国rustx经销商

产品名称	原装水性防锈剂总经销商 美国rustx经销商
公司名称	中圳德兴（北京）防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号
联系电话	13520136125 13520136125

产品详情

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司 美国RUST-X授权中国总经销商

水性防锈剂1377

使用方法：

喷涂、浸泡或刷涂均可，在零部件上形成一层均匀的膜。

可使用其他方法如喷雾、静电喷涂、自动输送机喷涂。由于此产品含水，包装前需要干燥包装内零部件。

材料处理:在密闭的空间内进行雾喷，保证雾气达到金属表面与金属直接接触。

产品准备:如果产品发生分离现象或者沉淀，需要充分搅拌后使用。

检测方法: 折射计，pH 值

干燥时间:30 - 40 分钟。可用布、肥皂和水对其除油。

推荐浓度:

2% - 3%浓度，水压测试，原装水性防锈剂总经销商，临时保护

7% - 10%浓度，防锈期 12 个月

10 %- 20%浓度，莱阳原装水性防锈剂，防锈期 24 个月

VCI1377气相防锈剂是一代的水性防锈环保产品。此产品为非溶剂型产品，使用蒸发后对环境无危害，不释放VOC挥发性有机化合物、不含CFC氯氟烃、其它危害性气体。

可根据所用使用方法和所需防锈保护期稀释调节VCI 1377比例，稀释比例为0.5-20%。

VCI 1377使用方法：喷涂、浸泡或刷涂。此产品在金属件表面所形成的防锈层干燥后呈软膜，使用在涂装生产线上易于清洗；可使用喷雾、溶剂或普通的清洗剂去除。所形成的膜厚度不同，稀释浓度不同，产品的防锈期也不同。

水压试验：稀释比例2-3%，加入设备内部后表面可形成防锈薄膜。也可以喷涂在金属容器内部形成防锈涂层，根据所需的防锈期选择稀释比例。

水性防锈剂是高环保水性防锈剂，原装水性防锈剂供应，没有气味，就算有气味也比较低，在施工的时候，危害并不大，没有较大的刺激味道；水性防锈剂的涂膜具有良好的耐腐蚀、耐磨耐热等性能，能够有效的保证漆膜的坚韧；可以在涂刷水性漆的表面层上放置100摄氏度高温的水壶；受太阳光照晒，也不会变色；具有防滑性能。

防腐性能

阴极保护作用

在涂料涂层中如果有比钢铁更活泼的金属(电极电位更低的金属)粉末，如或等，它们能对钢铁形成牺牲阳极的阴极保护，就能使钢铁免受腐蚀，类似镀锌，生活中常见的镀锌钢材是不是很少见其生锈呢？不过富锌涂料锌含量太低是无法实现阴极保护作用的，很简单都无法与钢铁接触了。

富锌涂料是该类功能涂料的典型。如：环氧富锌底漆、无机富锌底漆、水性富锌底漆，近年较为热门的锌加底漆等。

原装水性防锈剂总经销商-美国rustx经销商由中圳德兴（北京）防锈材料有限公司提供。中圳德兴（北京）防锈材料有限公司是从事“水基防锈剂,气相防锈油,气相防锈袋,气相防锈纸,热收缩膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曲经理。同时本公司还是从事水性防锈剂，水性气相防锈剂，水基气相防锈剂的厂家，欢迎来电咨询。