

镀锌喷塑防撞栏杆 山东荣信交通设施公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 镀锌喷塑防撞栏杆 山东荣信交通设施公司 |
| 公司名称 | 山东荣信交通设施有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东聊城高新区淮河路19号 |
| 联系电话 | 18863577665 18863577665 |

产品详情

镀锌喷塑防撞栏杆通常采用镀锌钢板，镀锌喷塑防撞栏杆，由此产生的问题包括：

- 1、钢板易氧化生锈；
- 2、容易刮伤汽车；
- 3、生产成本比较高；
- 4、较轻的冲击力容易造成护栏变形；
- 5、生产过程容易产生污染。

镀锌喷塑防撞栏杆所要解决的技术问题是克服现有技术中所存在的上述不足，而提供一种抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保、使用效果好的镀锌喷塑防撞栏杆。

镀锌喷塑防撞栏杆解决上述技术问题所采用的技术方案是：其特征在于板体采用高分子量的PVC材料，在生产中无需防腐、喷涂等处理，真正实现绿色环保，同时由于PVC材料成本大大低于钢材，其综合成本低；该护栏板机械结构呈M形，在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔，加强孔中热熔包覆玻璃纤维作为加。

产品名称：镀锌喷塑防撞栏杆

加工定制：根据客户要求

用途：安全防护隔离

规格(specificati)型号：可按需定制

镀锌喷塑防撞栏杆采用镀锌(zinc)(galvanization)钢制立柱，立柱表面静电(是一种处于静止状态的电荷)喷涂处理，横管采用不锈钢碳(C)钢复合管，是由不锈钢与碳素结构钢等双金属，经高科技同步复合焊接而成。

镀锌喷塑防撞栏杆兼具不锈钢美观的华丽外表、抗腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)性能和碳素钢结构(工程结构)强度(strength)大的诸多突出优点与纯不锈钢管相比，节约了成本、增加了强度，真正实现了装饰与负荷的结合。镀锌喷塑防撞栏杆色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗紫外线(Ultraviolet rays)、不退色、不开裂、不脆化的优点。

- (1)建立安全领导小组目标管理岗位责任制，明确职权，承担责任。
- (2)加强宣传教育工作，强化全员安全意识，建立安全认证体系，使安全管理制度化、经常化、规范化，每日班前安全讲话，安全大检查，坚持每周一安全讲话。
- (3)在安排、检查、落实施工任务的同时，必须下达安全技术措施，把安全贯穿于施工过程，质量、安全、进度同步抓。
- (4)歇工后要对所有的机械设备，让专人经常检查、维修，确保其良好的状态。
- (5)从事作业的技术工人，上岗前要进行技术考核，合格后方可使用，并按有关的安全操作规程进行作业。
- (6)用电线路架设应符合规定要求，配电箱和闸刀盒应上锁，室外配电箱和闸刀盒应有良好的防护措施，配置二级保护。投入施工的电器设备必须安漏电保护器，达到专机专保，一机一闸刀。
- (7)加强运输及施工车辆的管理，经常检查其车辆，禁止带病作业。
- (8)特殊工程的操作工人要做到有安全证才能上岗工作，指起重、架子、电焊、气焊、电工、机械工等工种。
- (9)做好各种标志牌，在本工程现场周围，设置标志牌，包括警告与危险标志、指路标志等。
- (10)进入施工现场必须戴安全帽，穿防滑鞋。起吊设备正在施工时，吊物下不能站人，并安排专门现场指挥人员负责指挥。高空作业必须挂安全带。
- (11)桥面施工时桥下设专人进行防护，并设置警界线。
- (12)镀锌喷塑防撞栏杆施工时两侧应挂安全网，施工人员必须系安全带。

镀锌喷塑防撞栏杆-

山东荣信交通设施公司(图)由山东荣信交通设施有限公司提供。山东荣信交通设施有限公司是山东聊城，防撞设施的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东荣信护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东荣信护栏更加美好的未来。

