

烧结砖质量 湖北烧结砖 正远建材

产品名称	烧结砖质量 湖北烧结砖 正远建材
公司名称	宜昌正远新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村五组668号
联系电话	15926984985 15926984985

产品详情

存在于烧成的砖中的生石灰颗粒，在大气中的水蒸气和二氧化碳作用下水化、消化而膨胀，使砖面上发生片状剥落，这种现象称为“石灰爆裂”。含有石灰石质礞石的砖容易发生石灰爆裂。对原料进行筛分、细粉碎可以有效地除去1mm粒径以上的礞石颗粒，足够的高温和充分的保温时间以及还原气氛都能使坯体中的礞石颗粒烧结而不至于产生“石灰爆裂”。消除“石灰爆裂”危害有如下方法：适当延长焙烧带，烧结砖质量，降低焙烧速率。原料内含有石灰石时，不宜采用快烧，烧结砖单价，因为快烧时石灰石来不及同其他化合物（如二氧化硅）化合。另外快烧的产品比较脆，烧结砖品牌，它抵抗不了石灰的膨胀应力，造成砖的裂纹或爆裂。

还可适当提高砖的烧成温度（约50%，但不能过烧）。这样可使石灰形成较稳定的化合物（硅酸三钙），硅酸三钙同水不起反应。采用此项措施的先决条件是首先将石灰石粉磨至一定细度，因为只有足够细的颗粒才能保证固相反应进行。所以在原料细粉磨的前提下，提高烧成温度，成为消除“石灰爆裂”危害的主要措施。

向原料中加入微量（0.2%~0.5%）溶液也是有效措施。

就是将刚出窑烧好的砖浸在水中，或用大量的水将砖堆湿喷透，促使生石灰在过量水的作用下消解流出。

烧结大连砖

烧结大连砖为页岩烧结砖（国内俗称大连砖，国际俗称米兰砖，用于路面和墙面。产品以页岩、铝硅土为原料，根据其特性在不添加任何色料情况下挤压成型、高温烧结方式形成。主要颜色为：红色、粉红色、棕色、黄、橘黄、灰色、青黑色。其自然色调、抗压耐蚀、经典时尚、古朴美观特性国际景观潮流，应用于特色景观路面、步行街、房地产景观（万科园林的路面铺装大量使用烧结大连砖）、广场及墙体装饰，能充分提高建筑物和场所的品位及档次。

烧结砖其文化性、增值性、环保性、耐久性、舒适性诸多特色深受国内外使用者、设计者和青睐，是目前理想经典的装饰砖。

建菱砖

建菱砖以石米、中粗沙为原料，采用高频震荡、高压成型的方式生产免蒸、免烧一次成型、集互锁和绿色环保于一体的路面砖和路沿砖。产品广泛应用于车站、码头、广场、停车场、体育馆、住宅区、机场等公共场所以及家庭庭院装修。

红砖的选购和使用攻略。

1颜色

市面上的红砖有好有次，眼望过去颜色是显眼的。我们挑选红砖时要挑选淡红色的，这样的砖才是合格产品。深红色的砖烧制的时候火候过重，湖北烧结砖，淡灰黄的红砖则是欠火候的砖，这些都是不符合标准的。

2声音

我们可以用手去敲敲红砖。发出沉闷声音的是欠火候砖，不可做承重墙。声音清脆的红砖为合格的红砖。

3重量

我们在选红砖的时候可以几家做做对比。同样大小的砖，越轻的要越好，因为其土质相对比较均匀

4外观

我们在购买红砖的时候一定要注意看红砖的表面是否整齐。红砖无法做到平滑，但必须做到整体平整，不可有翘起的部位。

5规格

红砖的规格分为85砖(190*35*98mm)可用于灶台和矮墙等部位。还有95砖(240*115*53mm)，这也是我们常说的标准砖，比较适合砌墙使用。

6适用

红砖比较实用于家庭装修当中，家庭中建新墙通常会使用红砖。但是记住一点能够决定你要不要选红砖，砌墙对应的楼下要有梁，否则不能用红砖来砌，会带来承重问题。

7隔音

如果你比较想达到好的隔音效果可以选用红砖来作为包立水管的材料。红砖的隔音性比较好，你几乎听不到下水管道的声音。

烧结砖质量-湖北烧结砖-

正远建材由宜昌正远新型建材有限公司提供。宜昌正远新型建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北宜昌的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。正远建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！