

600g/m²复合土工膜价格

产品名称	600g/m ² 复合土工膜价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.40/平方
规格参数	断裂强度:10KN 型号:SN2600 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

产品详情

复合土工膜在施工过程中，不同的施工方法与细节处理，对材料的利用率是有很大的区别的，如果想做到较大利用率，在施工现场基地处理、铺设裁剪过程、焊接过程及施工完成后的保护方面都要非常注意。

首先，复合土工膜的铺设现场基地处理，将基地的所有尖锐东西都处理干净，这样才能够保证使用的效果，处理干净之后，一定要对其进行夯实处理，这样才能够保证地基基础，避免扎破复合土工膜造成浪费。

然后，复合土工膜的铺设裁剪时，在施工现场，根据现场情况，边铺设边裁剪，千万不要按照图纸进行。只有进行了良好的裁剪，才能够保证避免由于裁剪尺寸的不合理导致材料的浪费。

再次，复合土工膜的焊接是整个施工过程的重要环节，焊接的效果直接影响复合土工膜的防渗效果及工程质量。所以焊接人员一定要有施工经验，不但要焊接质量好同时也能及时处理焊接过程中的突发问题。焊接好后，进行打压实验，确保焊接无渗漏点。避免造成施工不当，进行第二次返工而浪费材料