

矿用工字钢防倒器选购详情

产品名称	矿用工字钢防倒器选购详情
公司名称	泰安扬光机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:型号齐全 名称:工字钢防倒器 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区龙潭路新华城南郡37#1201（注册地址）
联系电话	15376222426

产品详情

矿用工字钢防倒器选购详情

工字钢防倒器，矿用工字钢防倒器，工字钢防倒器厂家，工字钢防倒器价格

工字钢防倒器常规的有1米和1.2米，也可以根据需要定做1.5和0.8米的，工字钢的型号有9#11#12#客户根据需要选择即可，工字钢防倒器适应性好，紧固可靠，操作方便，结构紧凑合理，支架防倒器其主要构件均经过特殊工艺处理，强度高且韧性好。我们常年现货供应，有需求可找我们了解哦

矿用工字钢防倒器叫U型钢棚防倒器，也叫U型钢棚用支架防倒器；工字钢棚架棚支护属于被动的待压支护，根本无初撑力，其稳定性很差。架棚巷道掘进迎头前10米支架间必须使用防倒装置，使之连锁为一个整体，棚和冒顶事件的发生。工字钢棚需要工字钢防倒器，U型钢棚需要U型钢棚支架防倒器。支架连棚防倒器拱形支架防倒器工字钢棚支架防倒器。

FDQ-H(9 11 12#)型工字钢棚用支架防倒器，棚距可以根据实际实用自由调节。工字钢棚用支架防倒器也叫工字钢防倒器，FDQ - H(9 11 12#)型工字钢棚用支架防倒器的主要性能特点：

1：两端卡棚装置，均可绕铰接轴在水平面内转动。因此，该防倒器能灵活适应支架棚腿的转动、内外错、巷道拐弯、巷道收棚、扩棚等不同情形，而这些情形正式以往的各种防倒置所不能适应的。

2：楔块嵌于体架内。即无需连环、钢丝绳之类链接，又有效地减少外漏面积、了过去时常发生的放炮崩掉楔块的现象，同时因楔块小且紧靠棚腿面，再也不会发生楔块钩挂扒斗回绳的事故，不易损坏。

3：两端卡棚装置，均可沿支撑管相对滑移。因此它可灵活适应支架棚距的变化。液压支架防倒器 U型钢棚用支架防倒器

4、端卡棚装置，均以支撑管为轴，绕其做铅垂面的转动。因此，当相邻两棚腿扎脚变化很大时，通过卡棚装置绕支管转动，仍可实现有效装卡。U型钢棚用支架防倒器也叫U型钢防倒器，FDQ-U(25 29#)型U型钢棚用支架防倒器的主要性能特点

5、由于自由度的增加，使该防倒器在无需预留较大间隙的前提下，仍能灵活适应支架状态的千变万化，实现有效装卡。因此，该防倒器整体结构为紧凑，体积小重量轻，操作方便。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片价格供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实