

松下焊机YC-400TX4 松下水冷氩弧焊机 松下直流脉冲氩弧焊机

产品名称	松下焊机YC-400TX4 松下水冷氩弧焊机 松下直流脉冲氩弧焊机
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 Panasonic 型号:YC-400TX4HGE 产地:唐山
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

松下焊机YC-400TX4 松下水冷氩弧焊机 松下直流脉冲氩弧焊机 直缝焊机 纵缝焊机

采用数字化，软开关逆变技术，大幅度提高了整机的性能和可靠性

较上一代IGBT同类产品体积更小，重量更轻

具有所有焊接参数预置、存储、调用功能

具有自锁、非自锁操作方式选择功能

性能优异的手工焊功能，推力

产品应用

广泛应用于石油化工、压力容器、电力建设、不锈钢制品、自行车、钢木家俱等多种行业

型号 YC-400TX4 输入电源 3P/380V 输入电源频率 (Hz) 50/60 额定输入电流 (A) 28 额定输入功率 (kVA) 18.5 输出电流调节范围 (A) 氩弧焊: 5-400 约定焊接电流范围 (A) 手工焊: 20-400 输出电压调节范围(V) 氩弧焊: 10.2-26 约定负载电压范围 (V) 手工焊: 20.8-36 手工焊推力电流范围 (A) 10-200 手工焊引弧电流范围 (A) 20-100 收弧电流范围 (A) 20-160 起弧电流范围(V) 输出基值电流范围 (A) 4-400 峰值电流范围 (A) 4-400 占空比例范围 (%) 1-99 脉冲频率范围 (Hz) 0.2-20 提前送气时间范围 (S) 0.0-5 滞后关气时间范围 (S) 1-10 缓升时间范围 (S) 0.0-10 缓降时间范围 (S) 0.0-10 额定空载电压 (V) 65 负载持续率 (%) 室内 40 ° 60 60 外壳防护等级 IP23 绝缘等级 F 尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm) 340*558*603

重量 (kg) 44