

吐鲁番400v配电室需要铺设绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫的厚度 绝缘胶垫5mm10kv

产品名称	吐鲁番400v配电室需要铺设绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫的厚度 绝缘胶垫5mm10kv
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

吐鲁番400v配电室需要铺设绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫的厚度 绝缘胶垫5mm10kv

标准：配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚

工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下
工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

使用范围及存储：以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘橡胶垫分类：煤矿生产绝缘垫、水电绝缘胶垫、警示绝缘胶垫绝缘橡胶垫绝缘橡胶板、水电站绝缘胶垫绝缘橡胶垫绝缘橡胶板

按电压分为：5KV，10KV，15KV，20KV，25KV，,30KV,35KV；

按厚度分为：3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm；