

喀什绝缘胶垫高压绝缘橡胶 高压绝缘胶垫厚度 15kv绝缘胶垫单价

产品名称	喀什绝缘胶垫高压绝缘橡胶 高压绝缘胶垫厚度 15kv绝缘胶垫单价
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

喀什绝缘胶垫高压绝缘橡胶 高压绝缘胶垫厚度 15kv绝缘胶垫单价

绝缘胶板选型配置表：

不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。电绝缘性能试验胶垫厚度工频耐压实验要求时间工频耐压实验标准值工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10kv5mm1分钟10kv2分钟 15kv15kv6mm1分钟10kv2分钟 1

5kv25kv8mm1分钟25kv2分钟 30kv35kv10mm1分钟35kv2分钟 35kv35kv12mm1分钟35kv2分钟 35kv

三、绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。

通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

3>用途：本产品主要适用于变电所、发电厂、配电房等绝缘垫胶板具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。

用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制。用于配电等工作场合台面或铺地绝缘材料。

4>标准：配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。

配电室低压选5mm厚 50