

# 韩国三和DVR-220B 电子式过电压继电器

产品名称	韩国三和DVR-220B 电子式过电压继电器
公司名称	上海韩施电气自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施耐德(原韩国三和) 产地:韩国
公司地址	上海市宝山区市一路199号1楼2392A
联系电话	021-62308119 17749779099

## 产品详情

上海韩施电气作为韩国施耐德EOCR(原韩国三和)智能电机综合保护器的中国代理，长期稳定供应销售韩国三和DVR-220B 电子式过电压继电器，

### 产品特点

内置MCU（微型控制单元）

实时监测/高精度

DC电动机/DC设备保护

过电压/电压独立设置

— 线电压显示功能

数字型设定和运行指示

后三次故障记录

自动复位/复位时间可设定

设定值检查/自检功能

断电释放功能（NVR可设置）

### 保护功能

项目	脱扣时间	

过电压	O-Time	
欠电压	U-Time	

## 技术参数

过电压值	OVR	110VDC	110~160V
		220VDC	220~320V
欠电压值	UVR	110	OFF, 60~110V
		220	OFF, 160~240V
时间设定	过电压脱扣时间		0.5~25秒
	欠电压脱扣时间		0.5~25秒
复位方式	M	手动(即时)/电动(远程)复位	
	A	自动复位: 0.5-25秒	
精度	电流	±5%	
	时间		
控制电源	电压	220V : AC/DC85~250V	
	频率	50/60HZ	
辅助触点	输出触点	1a1b, AC250V/3A电阻性负载	
	容量	AC250V/3A电阻性	
绝缘	绝缘电阻	外壳与线路间	100M 或高于兆欧表DC500V
	耐压强度	2.0KV,50/60HZ,1min	
		输出接点间 线路间	1.0KV,50/60HZ,1min
使用环境	温度	存储	-30~+80
		运行	-20~+60
	湿度	30~85% RH无凝露	
功耗	< 3W		
安装	35mm导轨/Panel		

一般水泵、风机类负荷，过载和断相保护宜采用具有断相保护的热继电器。而工业上用于拖动一些重要负载的电动机，如：石油化工厂的锅炉给水泵、油泵等类负荷，可考虑电动机保护种类齐全的电动机综合保护器。电动机综合保护器具有短路保护、接地故障保护、过载保护、断相保护、堵转保护、剩余电流保护、负序保护、不平衡保护、低电压保护、断路器短路时拒动作保护等功能，还有通信接口，可与后台计算机组网，用计算机远程监控。