

防撞钢护栏批发 三明防撞钢护栏 锦泽护栏

产品名称	防撞钢护栏批发 三明防撞钢护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

公路护栏施工防撞钢护栏

关于护栏板的日常保护我们很简单忽视，觉得是无关紧要的，其实护栏板的日常保护非常重要。护栏板如果反光凶猛很有可能导致交通事端，本来是防护产品却成了事端的隐患，这就违反了防护的初衷，所以对护栏板的保护要重视起来，防撞钢护栏单价，减小护栏板的反光

波形护栏的优点:

- 一、热镀锌波形护栏通过全自动生产线挤压成型而成，表面整洁无损伤，三明防撞钢护栏，防腐性极强；
- 二、表面处理方式成熟；防腐、防老化、抗晒、耐高、低温等特点，室外环境中使用寿命可达10-25年；

防撞钢护栏

波形护栏由护栏板、立柱、连接件、柱帽、螺栓组成。

护栏板分为双波板和三波板，双波板规格4320*310*85*4.0或3.0；三波板规格4320*506*85*4.0。

立柱分为圆立柱和方立柱，圆立柱规格140*4.5*2150或114*4.5*1950；方立柱规格130*130*6.0*2540。

连接件有防阻块和托架，托架规格70*300*4.5，防阻块规格196*178*200*4.5。

螺栓分为连接螺栓和拼接螺栓，连接螺栓规格M16*170或M16*150、M16*45；拼接螺栓规格M16*35。

M型波形护栏生产厂家，国标

产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

波形板：两波板4320*310*85*3/4、三波板4320*506*85*4.

圆立柱：直径140/114mm，w防撞钢护栏，立柱壁厚4/4.5mm，

波形护栏常用规格

双波波形护栏板：4320*310*85*3/4；

三波波形护栏板：4320*506*85*3/4；

双波立柱：114 mm × 4.5mm × 高度；

三波立柱：140 mm × 4.5mm × 高度；

2、确定立柱的间距，以桥梁、通道、活动护栏口、立交、平交为控制点进行测距。立柱的间距分为2m和4m两种，2m间距的为加强立柱，4m间距的为普通立柱，而实际施工中经常出现异形间距，所安装的护栏板称异形板，防撞钢护栏批发，异形板由于间距不定，所以制造难度大，又影响工程

防撞钢护栏批发-三明防撞钢护栏-

锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东聊城的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。锦泽护栏带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！