

波形护栏厂家 锦泽护栏 平凉波形防护栏

产品名称	波形护栏厂家 锦泽护栏 平凉波形防护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

道路波形护栏，厂家直销波形防护栏

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类

国标标准和非标标准的主要区别在于板的厚度，柱子的厚度及锌层上。

无论您是要国标还是非标的产品，我们保证锌层均匀，不流挂，不漏镀。

如您收到产品有质量问题，我们承担一切责任。

波形护栏配件一般包括：波形板，圆立柱，立柱，防阻块，柱帽，托架，螺栓，端头。

波形防护栏

一般常见型号有：

【一】Gr-A-4E型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱140*4.5*2150、柱帽140*150

、防阻块196*178*200*4.5、螺栓M16*170、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距4米。

【二】Gr-A-2E型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱140*4.5*2150、柱帽140*150、防阻块196*178*200*4.5、螺栓M16*170、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距2米。

【三】Gr-B-4E型，单面波形防护栏，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱114*4.5*1950、柱帽114*100、托架70*300*4.5、螺栓M16*150、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距4米。

【四】Gr-B-2E型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱114*4.5*1950、柱帽114*100、托架70*300*4.5、螺栓M16*150、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距2米。

【五】Gr-B-4C型，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱114*4.5*1150、柱帽114*100、托架70*300*4.5、螺栓M16*150、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距4米。

【六】Gr-B-2C型，波形防护栏厂家，这种型号的护栏对应规格为：波形板4320*310*85*4.0、立柱114*4.5*1150、柱帽114*100、托架70*300*4.5、螺栓M16*150、螺栓M16*45、螺栓M16*35。柱间距2米。

车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用

优点：使用年限长，基本不生锈，可以使用几十年。具体使用年限根据每个地区气候来订。

缺点：加工工艺复杂，价格稍微高一些

喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂，波形防护栏报价，它是利用静电发生器使塑料粉末带电，吸附在铁板表面，然后经过180~220 的烘烤，平凉波形防护栏，使

粉末熔化黏附在金属表面，喷塑产品多用于户内使用的箱体，漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有等

热镀锌 (galvanizing)

也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将

除锈后的钢件浸入500 左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。

热镀锌工艺流程：成品酸洗-

波形防护栏厂家-锦泽护栏-平凉波形防护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司为客户提供“波形护栏,公路护栏配件”等业务，公司拥有“锦泽”等品牌，专注于隔离栅、栏、网等行业。在山东冠县东环工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。