

天津 3灯SMD贴片发光模组 3528 防水 白光 LED广告材料

产品名称	天津 3灯SMD贴片发光模组 3528 防水 白光 LED广告材料
公司名称	厦门宏佳圣电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	中国 福建 厦门市 湖里区五通泥金668号
联系电话	86 0592 6765937 15980828905

产品详情

型号	LM007 - 3528贴片发光模组01 - 3L - 防水	类型	LED广告灯
光源类型	SMD3528	光源功率	0.24 (W)
电压	DC12 (V)	外形尺寸	12*75 (mm)
主要适用范围	广泛应用于立体发光字、招牌、标识、广告灯箱等景观亮化发光源使用。		

产品描述：3灯smd贴片发光模组（防水）

led类型：smd3528

可选颜色：红、黄、蓝、绿、白

发光角度：120°

led数量：3pcs

光源寿命：5万小时

工作电压：dc12v

工作功率：0.24w

工作温度：-40°c—60°c

驱动方式：恒压驱动

外壳材质：防静电，抗uv，pvc胶料

外壳尺寸：75 × 12mm

外壳颜色：白色

lip等级：ip65

(smd贴片模组高度亮，适用于7~15cm厚的亚克力内发光字、大型logo和广告灯箱。与食人鱼led模组相比，具有亮度更高、寿命更长、角度可达到120度等优点。每种模组都有红、黄、蓝、绿、白等颜色可供选择。)

3528防水led贴片模组							
颜色	led数量	发光角度	工作电压	工作电流	功率	波长/色温	防
color	led qty	view angle	work voltage	work current	power	wave length	
r 红	3	120	12v	20ma	0.24w	625-630nm	i
y 黄	3	120	12v	20ma	0.24w	590-595nm	
b 蓝	3	120	12v	20ma	0.24w	465-470nm	
g 绿	3	120	12v	20ma	0.24w	515-520nm	
w 白	3	120	12v	20ma	0.24w	2900k-8000k	

应用范围：

led模组主要用于展示广告字体（亚克力、吸塑字等）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果,又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以led照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源模组已经成了企业展示自我形象的最重佳选择之一。（颜色丰富，可以跟据客户的要求，通过控制器实现各种颜色统一变化。）

包装说明：

本公司led模组均采用标准包装，以防静电袋和外纸箱作为包装材料，并且会做一些防护措施以确保led模组在运输过程中的安全。

售后服务：

1、产品如有质量问题，请立即联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款。

2、本公司led模组产品质保两年。

安装说明与注意事项：

1、led模组的极性：模组的正负极与电源的正负极相对应，即：模组的正极接电源的正极，模组的负极接电源的负极。连线时，请按照电路板上标示的正负极相对应导线进行连接。

2、工作电压：注意led模组的电压与电源的电压一致性, 不可超过设计额定电压。

3、串联回路数量：每串联回路不能超过led模组最多连接数量，不然造成亮度不一致。本模组最多可以串联40pcs，严禁超串接。

4、安装方面：led模组一般应用于发光字背光源，所以一定要确保led模组牢固可靠，必要时用螺丝固定。

5、电源线的粗细应该根据实际可能出现的最大电流，产品功率，布线长度（建议不要超过5米）以及低压传输线的压降而定。