

天津 LED食人鱼发光模组（LED发光字3灯模组）红光 吸塑字用

产品名称	天津 LED食人鱼发光模组（LED发光字3灯模组）红光 吸塑字用
公司名称	厦门宏佳圣电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	中国 福建 厦门市 湖里区五通泥金668号
联系电话	86 0592 6765937 15980828905

产品详情

型号	LM001 - 食人鱼发光模组0类型 1 - R3L - 不防水	LED广告灯	
光源类型	食人鱼LED	光源功率	0.24 (W)
电压	DC12 (V)	外形尺寸	12*75 (mm)
主要适用范围	广泛应用于立体发光字、 招牌、标识、广告灯箱等 景观亮化发光源使用。		

产品描述：3灯led食人鱼发光模组

led类型：食人鱼led

可选颜色：红、黄、蓝、绿、白

发光角度：90-180°

led数量：3pcs

光源寿命：5万小时

工作电压：dc12v

工作功率：0.24w

驱动方式：恒压驱动

外壳材质：防静电，抗uv，pvc胶料

外壳尺寸：75 × 12mm

外壳颜色：白色

IP等级：IP65

应用范围：

LED模组主要用于展示广告字体（亚克力、吸塑）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果，又能利用LED作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以LED照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，LED光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的选择之一。

包装说明：

本公司LED模组均采用标准包装，以外纸箱作为包装材料（不同规格的模组包装有所不同，详情欢迎来电垂询！），并且会做一些防护措施以确保LED模组在运输过程中的安全。

售后服务：

- 1、产品如有质量问题，请联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，退回全部货款。
- 2、本公司LED模组产品质保一年。

安装说明与注意事项：

- 1、LED模组的极性：模组的正负极与电源的正负极相对应，即：模组的正极接电源的正极，模组的负极接电源的负极。
- 2、工作电压：注意LED模组的电压与电源的电压一致性，不可超过设计额定电压。
- 3、串联回路数量：每个串联回路不能超过LED模组最多连接数量，不然就会引起亮度的不统一。
- 4、使用环境：不防水模组户外应用时，须做好防水措施。
- 5、安装方面：LED模组一般应用在发光字的情况比较多，所以一定要确保贴在发光字内的LED模组牢固可靠，必要时用螺丝固定。

LED立体发光字的制作方法：第一步>>计算LED模组数量：采用等间距排列，在计算机上模拟LED模组分布，初步预算所需LED模组数量。模组间距一般在3-6cm之间，发光字的厚度可选择5-20cm之间。第二步>>计算耗电总功率，选配电源：预算的LED光源模组数量 × 单个模组的功率 = 耗电总功率。建议电源选配要留有余量，按额定功率75%使用。根据使用环境选配普通或防水电源。第三步>>安装模组：清洁安装表面；用双面不干胶粘在模组底部；均匀排布，接好连线；装上字槽面板并测度效果；最终成品。

(食人鱼模组系列为广告行业做吸塑字最为常用的产品,常规尺寸为12mm*75mm , 也可根据客户要求来定制,其中最常见发光角度以30°的角度为多。按照120-150组/平米,字的厚度在8-12cm间均可,不会有光斑。如果选用45°,字的厚度必须大于12cm,否则有光斑。平头也一样。)