

# 1.0米天轮、 导向轮、 天轮衬垫 超高分子天轮衬块

产品名称	1.0米天轮、 导向轮、 天轮衬垫 超高分子天轮衬块
公司名称	洛阳德迈机械设备有限公司
价格	9.90/个
规格参数	品牌:洛阳德迈 型号:磨具齐全 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市涧西区武汉南路138号42幢4402
联系电话	19937900285 19937900285

## 产品详情

天轮衬垫安装优点：

天轮衬块的密度较小，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无味，是目前符合环保要求之工程塑料之一。主要应用于单绳矿井提升机上。PP天轮衬块消除了现有部分天轮因无绳槽衬垫导致绳槽严重磨损而更换整个天轮的大量工作。本产品选用材料，耐潮湿、耐腐蚀，更适用于天轮室外使用。使用寿命比橡胶运输带衬垫和一般塑料衬垫提高3倍以上。本产品为两半楔形结构，装拆方便。

超高分子天轮衬块性能特点：

- 1.居塑料之冠，比尼龙66（PA66）、（PTFE）高4倍。
- 2.冲击强度居塑料，是ABS的5倍，且能在液氮温度（-196℃）下保持，这是其它任何塑料所没有的特性。
- 3.优良的耐化学腐蚀性。除强氧化性酸液外，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质（酸、碱、盐）及有机介质（萘溶剂除外），在20℃和80℃的80种溶剂中浸滞30天，外表无任何反常现象，其它物理性能也几乎没有变化。
- 4.冲击能吸收性为高值，消音性好。
- 5.摩擦系数低，自润滑性佳。
- 6.不粘附，粘附能力与特氟隆相当。
- 7.优良的耐低温性，在液氮温度（-269℃）下仍具有一定延展性。

