

襄阳市精制石英砂滤料检测 聚合氯化铝铁检测

产品名称	襄阳市精制石英砂滤料检测 聚合氯化铝铁检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:水处理滤料 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

水处理滤料产品简介

- 1、工业污水和生活饮用水处理、工业循环水处理；
- 2、污（废）水、中水深度处理及回用处理，游泳池水处理；
- 3、给水中的微污染物（氨氮）处理，高纯制备预处理系统；

产品主要有：

- 1、活性炭：椰壳、果壳、粉状、颗粒状、煤质柱状各种型号。
- 2、净水剂：新型高效聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫酸铁、碱式氯化铝、聚丙烯酰胺。
- 3、净水滤料：纤维球、核桃壳（除油）滤料、精选无烟煤滤料、精制石英砂滤料、磁铁矿滤料、锰砂（除铁除锰）滤料、石灰石滤料、陶粒滤料（压裂支撑剂）、聚苯烯泡沫滤珠、卵石（砾石）、沸石、石榴石、麦饭石、金刚砂、稀土瓷砂、活性氧化铝。
- 4、塔器填料：多面空心球、液面覆盖球、发泡实心球、阶梯环、鲍尔环、排水帽、滤水帽及软性、半软性填料等。

锰砂滤料承托料技术要求；

- 1、锰矿承托料与天然锰砂滤料应为同一产地的矿石，两者的密度应基本相同。
- 2、锰矿承托层应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。承托料含泥量不应大于1%。

3、承托料的水浸出液应不含对人体有毒、有害物质。

水处理陶粒滤料需要满足哪些条件？

1、水处理陶粒滤料必须具有足够的机械强度，因为在反洗过程中，处于流态化的滤料颗粒之间会不断碰撞和摩擦，强度低的滤料容易磨损和破碎，而破碎的细小滤料会增加滤层阻力，使得过滤周期缩短，同时细小的滤料容易进入水系统中造成供水设备和用水设备的堵塞。

2、水处理陶粒滤料化学稳定性要好，以免污染水质。一般，石英砂在中、酸性介质中比较稳定，在碱性介质中有溶解现象；无烟煤在酸、碱、中性介质中都比较稳定。因此，当过滤碱性水时，不能用石英砂，而宜选用无烟煤滤料。

3、水处理陶粒滤料应不含有对人体健康有害，不含对生产有害、影响生产的物质。

4、水处理陶粒滤料的选择应尽量采用吸附能力强、截污能力大、产水量高、过滤出水水质好的滤料，以利于提高水处理的技术经济效益。

5、水处理陶粒滤料颗粒大小必须合适。粒径过小，则水流阻力大，过滤时滤层中水头损失增加快，过滤周期短；反之，细小悬浮物容易穿过滤层，出水水质差，而且反洗时滤层不能充分松动，反洗不彻底。

检测报告有什么用？

1、销售使用。(检测报告用于销售产品，让客户了解产品)

2、研发使用。(研发新的产品，缩短研发周期，降低研发成本)

3、投标竞标使用。(检测报告用于投标竞标使用，评分较高)

4、改善产品使用。(通过检测数据来改善自己产品的质量，提高产品质量)

5、科研项目，高校论文。(代做高校实验，检测数据用于科研项目或者论文使用)

6、产品入驻淘宝、天猫、京东等正规电商平台使用。

7、产品进出口使用