

M.SUN美阳蓄电池6-GFM-38直流屏系统储能电池

产品名称	M.SUN美阳蓄电池6-GFM-38直流屏系统储能电池
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:美阳蓄电池 型号:6-GFM-38 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

M.SUN美阳蓄电池6-GFM-38直流屏系统储能电池M.SUN美阳蓄电池6-GFM-38直流屏系统储能电池

蓄电池须设在专用室内，室内的门窗、墙、木架、通风设备等须涂有耐酸油漆保护，地面须铺耐酸砖，并保持一定温度。室内应有上、下水道。

电池室内应保持严密，门窗上的玻璃应为毛玻璃或涂以白色油漆。

照明灯具的装设位置，需考虑维修方便，所用导线或电缆应具有耐酸性能型灯具和开关。

取暖设备在室内不准有法兰连接和气门，距离电他不得小于750咖。

风道口应设有过滤网，并有独立的通风道。

充电设备不准设在电池室内。

固定型开口式铅蓄电池木台架的安装应符合要求。

遵守安装要求是后续UPS电源使用中安全的保障，用户在安装UPS蓄电池的时候切记安全操作安装。

- 一、每天的保护 1、蓄电池应在每次放电后，当即进行充电。
- 2、每次的放电，不可逾越电池总容量的80%。

保持蓄电池的正常工作，蓄电池的清洁是必不可少的。蓄电池的清洁主要是针对铅酸蓄电池进行的，简单地说，它是一种能将化学能量转化为电能电化学设备。这种蓄电池的极柱和夹头之间很容易发生氧化反应，严重的甚至可以腐烂夹头部位的金属部件，如果不及时清洗的话，很容易影响电池的使用寿命和通电效果。

如今多数轿车已经开始使用免维护电池了，这种蓄电池在使用中不需要添加蒸馏水，接线柱不会腐蚀，自放电少，寿命长。但如果不及时检查的话，蓄电池到了报废期车主还不清楚，同样会影响汽车的正常工作。

关键还是蓄电池的日常检查工作，如果是普通型的铅酸蓄电池，特别要注意平时的清洁工作。要注意检查极柱和夹头是否连接紧固、有没有任何腐蚀和烧损、还要检查排气孔有无堵塞、电解液是否有所减少，如果发现问题要及时处理。启动汽车时每次启动时间不应超过3至5秒，再次启动间隔时间不少于10秒。如果汽车长期放置不用，应先对车进行充分的充电。同时每隔一个月将汽车发动一次，保持中等转速运行20分钟左右。否则，放置时间太长，将难以启动。一般的免维护蓄电池也要经常检查工作情况，出现问题要及时更换。

M.SUN美阳蓄电池6-GFM-38直流屏系统储能电池