

南阳门牌石 福祿源石材款式新颖 小区门牌石

产品名称	南阳门牌石 福祿源石材款式新颖 小区门牌石
公司名称	镇平县福祿源石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市镇平县312国道旁（中原石雕城2排1号）
联系电话	18337777750

产品详情

镇平县福祿源石材厂主营产品：晚霞红类景观石、刻字石、门牌石、风景石，花岗岩门牌石、刻字石，雪浪石、园林石、石雕动物、等各种石雕产品。适用于：园林，公园，绿地，广场，车站，企业，单位门口，住宅小区，凉亭，庭院等。

关于门牌石地面日常清洗时所使用设备和材料。扶柄式擦地机和吸水机是必要的，南阳门牌石，使用擦地机可以大大的提高工作效率和清洗效果，吸水机能够及时地把清洗过地面上的污水清理干净。当然，水仍然是主要的清洗材料。如果必要，可以往水里添加一些清洗剂以提高清洗质量。现在市场上常常看到一些人仍在用一些强酸或强碱加水释稀后作为清洗液使用，这也是导致一些门牌石过早丧失光泽和病变的主要原因，同时也对环境产生较大的污染。

作为门牌石地面的日常保洁或清理，尘推、拖布和毛巾都是必要的工具和材料。但是使用这些工具和材料尽量不要带水和带有较大的湿度使用。因为一方面门牌石接触过多的水容易发生一些病变；另一方面，刚刚用水擦过的地面比较滑，行人过后容易留下脚印；再者，用水擦过的地面当时看上去比较干净，当水变干后灰尘却留在了门牌石的表面上，大型门牌石，这也是一些地面在用水擦过后总是感觉灰蒙蒙的主要原因。因此，对门牌石地面的日常保洁，要推擦结合。推，要干推，或使棉纱推头略潮一点，或在棉纱上喷洒一点吸尘液，这样就可以把地面上的灰尘和沙粒等及时地清理掉。擦，就是使用拖布或毛巾及时地擦净地面上的水迹和液体污物。

镇平县福祿源石材厂是一家集景观石与石雕、设计、加工、销售、石文化传播于一体的现代化综合石材企业！主营产品：晚霞红类景观石、刻字石、门牌石、风景石，花岗岩门牌石、刻字石，泰山石、雪浪石、园林石、石牌坊、石雕动物、石柱、石亭、石桌椅等各种石雕产品。

门牌石安装后仍有几点要留意

门牌石安装后仍有几点要留意，下面为您介绍门牌石安装后的三大误区：

一：勿涂蜡。市场上蜡制品品种非常多，有水性、酸性的、油性、亚克力等多种。这些蜡基本都含酸性物质。不但容易阻塞门牌石石头呼吸的微细孔，还容易侵入沾上污渍难以清理，使得门牌石外表产生蜡黄景象。

二：勿用非中性养护剂。有时做保养工作是，为了迅速清洁，常常用的清洁剂均含酸碱性，门牌石定制，若长时间用成分不明的护理剂，会使门牌石外表花色尽失。

三：勿长时盖地毯，杂草。为了使花岗岩门牌石顺畅呼吸，不可在门牌石上长时间盖地毯以及杂物，否则门牌石下潮就无法通过毛孔蒸发出。

门牌石养护不要用洗衣粉刷洗，不要用酸性清洁剂来刷洗。应用软抹布把门牌石表层污渍抹掉，擦洗数次，慢慢去做。用硬铁丝球可能会使门牌石出现划痕。如清的污物，用碘酒或油汽来抹擦，蘸少量在软布上，擦石头外表，效果不错，不伤到门牌石，您可试试。

镇平县福祿源石材厂主营产品：晚霞红类景观石、刻字石、门牌石、风景石，花岗岩门牌石、刻字石，泰山石、雪浪石、园林石、石雕动物、等各种石雕产品。适用于：园林，公园，绿地，广场，车站，企业，单位门口，住宅小区，凉亭，庭院等。

影响门牌石加工的主要因素有哪些

门牌石石材加工可分为锯、切、磨、抛四种加工手法，但是这些加工的手法不是影响门牌石加工的主要因素，其实影响门牌石加工的因素又有哪些呢，小区门牌石，来了解一下吧！

一、硬度

一般情况下，门牌石石材的硬度越大，加工就越困难，成型的要求技术就越高，并且对加工工具的磨损也就越大。当石材的硬度增强，着抗磨蚀性能也就随着增强，所以切割的阻力就会加大，对加工工具的要求也就越高。

二、组成成分

石材的形成成分包括矿物和化学两种，不同的矿物成分和化学成分，其加工性也是不同的。花岗石硬度低，容易加工。而花岗石的主要矿物是石英、正长石、斜长石，它们的摩氏硬度为6.5 - 7。其可加工性在很大程度上取决于石英和长石的含量，含量越高，越难加工。在化学成分上，如SiO₂含量愈高，加工愈困难。

三、岩石的内部构造

总体上说，石材的构造颗粒均匀的要比不均匀的更容易加工；细粒比片状磨光质量高；致密石材比疏松石材光泽度高；矿物结晶程度好，且定向排列、光轴方向一致将会很大程度的提高抛光后的光泽度。

南阳门牌石-福禄源石材款式新颖-小区门牌石由镇平县福禄源石材厂提供。镇平县福禄源石材厂是从事“景观石,风景石”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公司还是从事门牌石门牌石厂家，门牌石定制景区门牌石，门牌石价格门牌石批发的厂家，欢迎来电咨询。