

兖州市钢边橡胶止水带批发

产品名称	兖州市钢边橡胶止水带批发
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边式止水带是一个可伸缩的橡胶、复合两边带有镀锌钢边、跟结合的复合件。以保证产品质量稳定这样的产品主要依靠中部变化的橡胶段、在混凝土变形缝中被压缩或拉伸，而起到密封止水的作用。销售能力节节攀升

钢边式止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，防止钢边橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定钢边止水带和灌筑混凝土过程中应防止钢边复合止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。可采用位钢筋认真定位。钢边橡胶复合止水带先施工一侧混凝土时，其端头模板应支撑牢固，严防漏浆。求实创新严谨

钢边橡胶止水带又叫做橡胶止水带。断面选用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增设装置孔与钢筋相连接，固定可靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。

钢边橡胶止水带挑选的厚度一般为2mm厚3mm厚。一般钢边橡胶止水带是选用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或许3毫米，长度一般加工成3米长或许6米长，一般为三米好运送。止水钢板对焊接节点要求较高，不能呈现漏点，影响防水功用。

运用钢边橡胶止水带能与混凝土有较好的联接功用，防水功用佳。在止水带施工装置过程中，止水带的固定是很重要的。

板式橡胶支座的主要功用是将桥梁上部结构的反力可靠地传递给墩台，并一起能习惯桥梁结构位移和转角的变形，依据这些功用的要求，板式橡胶支座应规划成在笔直方向

具有满意的刚度，以确保在zui大竖向荷载效果下支座发生必定的紧缩变形。

钢边橡胶止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品,它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂,具有特强的自粘性;具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水,耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,产品本身无毒,对环境良好的特点。

中埋式钢边橡胶止水带规格：

中埋式钢边橡胶止水带规格常用的有300×6、300×8、300×10、350×8、350×10等