

铝塑管 20 (mm)

产品名称	铝塑管 20 (mm)
公司名称	浙江中亿塑业材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格/型号:1216-L 产地/厂商:浙江中亿管业有限公司 公称外径:20 (mm)
公司地址	中国 浙江 诸暨市 诸暨市店口镇金二路99号
联系电话	86 575 87657139 13967556208

产品详情

规格/型号 1216-L 产地/厂商 浙江中亿管业有限公司
公称外径 20 (mm) 壁厚 2 (mm)

铝塑复合管的构造为内外一层聚乙烯(pe)，中间铝合金及胶接pe与铝之间的胶合层共五层材料组成。pe是一种清洁、无毒、无臭的塑料，它耐撞击、抗天候、抗化学物质、耐腐蚀、重量轻；中间层为特殊铝合金，铝合金拥有金属管的耐压强度；而其高延展性及高抗拉强度，使铝塑复合管容易弯曲又不反弹；外层pe可以保护管子不受腐蚀，内层pe可以使水质更清洁，使流体不与铝合金接触，增加管子的寿命；中间铝层有搭接焊和对接焊两种情况，通常小管径的采用搭接焊，大管径的采用对接焊；铝塑复合管拥有金属管坚固、耐温、耐压、及塑料管抗酸碱耐腐蚀的双重特性，又增加两者所没有的弯曲又不反弹的特性。其链接方式主要有卡套式和液压链接。