

巴彦淖尔垃圾渗滤液处理设备 山东国祯环境科技装备

产品名称	巴彦淖尔垃圾渗滤液处理设备 山东国祯环境科技装备
公司名称	山东国祯环境科技装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市东城高新区
联系电话	13806366452

产品详情

垃圾渗滤液处理系统优点：

1、出水稳定达标2、膜使用寿命长，易于维护3、投资及运行费用低4、自动化程度高，操作简便单5、设备占地面积小山东国祯环境科技装备有限公司位于全国县—诸城市。公司生产给排水处理环保设备五十多个系列。200多个规格的产品。污水处理系列：气浮机、刮泥机、格栅除污机、带式压滤机、医院垃圾焚烧炉、烟气尘土处理设备、尾气处理设备、生活污水处理设备、地理式污水处理设备、涡凹气浮机、溶气气浮机、地理式一体化生活污水处理设备、旋转式格栅、微滤机、机械过滤器、污泥脱水机、中心传动、周边传动刮吸泥机、行车式刮泥机、曝气机、生物填料等。我公司还可为用户提供技术咨询、设计工艺、厂区平面布置、工艺改造、设备安装和调试等完善的服务。垃圾渗滤液处理设备

垃圾渗滤液就是指来自垃圾填埋场中垃圾自身带有的水分、进到填埋场的雨雪天气水以及他水分，扣减垃圾、覆土壤层的饱和状态持水流量，并历经垃圾层和覆土壤层而产生的一种浓度较高的的有机化学污水。也有沉积的提前准备用以焚烧处理的垃圾漏水出的水分。垃圾渗滤液的特性伴随着填埋场的运作时间的不一样而产生变化，这主要是由填埋场中垃圾的稳定化过程中所决策的。垃圾填埋场的稳定化全过程一般分成五个阶段，即复位调节阶段、衔接阶段、碱化阶段、气体发酵阶段和完善阶段。

垃圾渗滤液处理设备

2.2.2 上向流式厌氧污泥床

英国的水研究中心报道用上向流式厌氧污泥床(UASB)处理COD > 10000mg/L的渗滤液，巴彦淖尔垃圾渗滤液处理设备，当负荷为3.6~19.7kgCOD/(m³·d)，平均泥龄为1.0~4.3d，温度为30℃时COD和BOD₅的去除率各为82%和85%，它们的负荷比厌氧滤池要大得多。

在厌氧分解时，有机氮转为氨氮，且存在NH₄⁺+NH₃+H⁺反应。若pH > 7时，垃圾渗滤液处理设备价格，平衡中的NH₃占优势，可用吹脱法去除。但厌氧分解时pH近似等于7，因此出水中可能含有较多的N

H4+，将会消耗接纳水体的溶解氧。?

2.2.3 生物膜法

?与活性污泥法相比，生物膜法具有抗水量、水质冲击负荷的优点，而且生物膜上能生长世代时间较长的微生物，如硝化菌之类。加拿大British Columbia大学的C.Peddie和J.Atwater用直径0.9m的生物转盘处理CODCr < ?1 000?mg/L，NH3-N < 50m g/L的弱性渗滤液，其出水BOD5 < 25mg/L，当温度回升，垃圾填埋场垃圾渗滤液处理设备价格，微生物的硝化能力随即恢复。但是应当指出，这种渗滤液的性质与城市污水相近，对于较强的渗滤液此方法是否适用还待研究。?垃圾渗滤液处理设备

巴彦淖尔垃圾渗滤液处理设备-

山东国祯环境科技装备由山东国祯环境科技装备有限公司提供。山东国祯环境科技装备有限公司是山东潍坊,机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东国祯环境领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东国祯环境更加美好的未来。