

空心液压千斤顶厂家 驰晨液压高 青岛空心液压千斤顶

产品名称	空心液压千斤顶厂家 驰晨液压高 青岛空心液压千斤顶
公司名称	德州驰晨液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间
联系电话	18653412579

产品详情

工作原理：液压传动所基于的基本的原理就是帕斯卡原理，就是说，液体各处的压强是一致的，空心液压千斤顶厂家，这样，在平衡的系统中，比较小的活塞上面施加的压力比较小，60t空心液压千斤顶，而大的活塞上施加的压力也比较大，这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递，如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。估计起重量，切忌超载使用。确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢。

怎样使用分离式液压千斤顶：

加油/更换液压油，将千斤顶置于竖直状态，泵芯，活塞降至低点，取下外套上的橡胶油塞，注入经虑洁后的液压油至活塞口为止，空心液压千斤顶报价，在零上5-45摄氏度温度范围使用时选用N15机械油（GB443-84），如在零下5-29摄氏度温度范围使用时则换用合成锭子油（GB442-64）定期检查，润滑传动连杆接处，若不使用时，活塞杆调整螺杆及泵芯应压下，以保持清洁，防锈，尽量避免将其置于潮湿环境下或有酸碱及腐蚀性气体的场所

液压千斤顶使用的张拉机具，在制作预应力混凝土构件时，青岛空心液压千斤顶，对预应力钢筋施加张力。液压千斤顶多为双作用式。常用的有穿心式和锥锚式两种，穿心式千斤顶适用于张拉钢筋束或钢丝束

，它主要由张拉缸、顶压缸、顶压活塞及弹簧等部分组成。它的特点是：沿拉伸机轴心有一穿心孔道，钢筋(或钢丝)穿入后由尾部的工具锚锚固。

感谢大家的观看，欢迎与我们联系！

空心液压千斤顶厂家-驰晨液压高-

青岛空心液压千斤顶由德州驰晨液压设备有限公司提供。德州驰晨液压设备有限公司是山东德州,液压机械及部件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在驰晨液压领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创驰晨液压更加美好的未来。同时本公司还是从事液压手动泵,手动液压泵,液压千斤顶手动泵的厂家,欢迎来电咨询。