

江苏快速卷帘门定制报价厂家供应

产品名称	江苏快速卷帘门定制报价厂家供应
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

产品详情

- 1、实施配线，务必关闭电源。
- 2、切断交流电源后，指示灯未熄灭前，表示变频器内部仍有高压，十分危险，请勿触摸内部电路及零部件。
- 3、运转时，请勿检查电路板上零部件及信号。
- 4、请勿自行拆装更改变频器内部连接线或线路，零部件。
- 5、所选电源电压必须与变频器输入电压规格相同
- 6、请确实将电机及变频器正确接地，以确保安全。
- 7、主回路端子配线必须正确，电源输入、电机输出不可接错。否则，将造成变频器的损坏报废。
- 8、送电前请盖好电箱门，以防触电，造成人身伤害。
- 9、在使用变频器前请仔细阅读本使用说明书，快速卷帘门定制报价，以便正确安装使用机器，充分发挥其功能，并确保安全。

为了满足这一市场需求，于是有的粘合胶水。为PVC防水布、夹网布、涂塑布、贴合布的快干胶，适用于各种PVC软质材料的后继成型加工、工程建设以及日常修补。

产品特点：

- 1.粘接强度高，初粘强度大，固化快;

- 2.使用方便，无需加温加压;
- 3.耐水、耐酸碱、耐老化;
- 4.粘接层柔软，不脆、不裂。(不像有些瞬间胶那样粘接处发硬、发脆)。

使用方法：

- 1.先将被粘面清理干净，保持无油、无水、干燥;
- 2.将本快干胶均匀涂擦在快速门需要修复的帘布被粘表面上(两个对粘表面均需涂胶);
- 3.待胶液稍干时贴合，用小滚筒或手压实、压平即可。

注意事项：

- 1.用后要盖紧，密封存放于阴凉干燥处。(本品在合理存放条件下，保质期为一年);
- 2.由于PVC塑料配方变化较大，成份不一，为了您的工程，使用前请做小样试粘，若有情况请与我司联系;
- 3.避免在摄氏零度以下施工。应用温度<70 ；
- 4.施工及贮存注意远离热源、火源和防火。

为了让快速门在车间，地下车库等地发挥更好的功效，请正确操作，定期保养，发现问题及时与厂家联系。

3、手拉链不动

故障原因：环形链条堵住十字槽;棘爪无脱离棘轮;压链架卡死;

处理方法：理顺环形链条;调整棘爪与压链架相对位置;更换或润滑销轴;

4、电机振动或噪声较大

故障原因：刹车盘不平衡或断裂;刹车盘无紧固;轴承失油或失效;齿轮啮合不顺、失油或磨损严重;电机电流声或振动;

处理方法：更换刹车盘或重新调整平衡;紧固刹车盘螺母;更换轴承;修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换;检查电机，如电机损坏则更换;

从上述的内容中了解关于快速卷帘门产品经常出现的一些故障原因以及处理方法希望对大家以后的工作有所启发和帮助。

江苏快速卷帘门定制报价厂家供应由南京赛安达门业制造有限公司提供。江苏快速卷帘门定制报价厂家供应是南京赛安达门业制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。

