

珍珠岩保温板厂家 合肥保温板 安徽惠美达

产品名称	珍珠岩保温板厂家 合肥保温板 安徽惠美达
公司名称	安徽惠美达节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇民族团结中路产业园
联系电话	15255555058

产品详情

挤塑板保温体系是由特种聚合胶泥、挤塑板、耐碱玻璃纤维网格布和饰面材料组成。EPS聚苯板泡沫是一种热塑性材料，珍珠岩保温板厂家，内含空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小，且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，所以EPS是一种隔热保温性能优良的材料。挤塑板粘接在建筑外墙的表面，能避免产生热，阻止了热的传递，挤塑保温板，大大提高了暖气、空调的利用率，从而大幅度降低能源的消耗。

挤塑板外墙保温经过国家有关部门检测化学性能稳定

挤塑板外墙保温经过国家有关部门检测化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。挤塑板是用原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。它既可制成不同密度、不同形状的泡沫制品，又可以生产出各种不同厚度的泡沫板材，墙体保温板，具有耐水、耐冻、耐老化、稳定性强等特性。b1级挤塑板容重参数：B1级挤塑板的氧指数为30-35，合肥保温板，B1级的在28左右。容重在25-35公斤一个立方都是可以的，而B1级的基本接近35公斤。

B2级挤塑板：缓慢燃烧，在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延。B2级板子缓慢燃烧，这个就是比较模糊的概念了，只有与普通板两厢对比才能看出效果，明显燃烧速度慢的就属于B2级挤塑板。地暖用多厚挤塑板？湿法地暖铺设用水泥浇

筑，上面铺地砖或木板，一般8~10公分，水泥层薄的话也可以做得更低，不过水泥填充层作为蓄热层，过薄影响采暖舒适度。EPS聚苯板保温体系是由特种聚合胶泥、EPS板，耐碱玻璃纤维网格布称和饰面材料组成。集保温、防水、防火，装饰功能为一体的新型建筑构造体系。

珍珠岩保温板厂家-合肥保温板-安徽惠美达由安徽惠美达节能环保科技有限公司提供。安徽惠美达节能环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！