

## 200平会议音响设备品牌 大连会议音响设备品牌 狮乐定制方案

产品名称	200平会议音响设备品牌 大连会议音响设备品牌 狮乐定制方案
公司名称	广州市诗乐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广新街2号
联系电话	13611468513 13611468513

## 产品详情

### 音箱故障有哪些方面——会议音响设备品牌

音箱故障例子：1、05年在搞上海DJ大赛音响设备时，公司会议音响设备品牌，我们的工程师说低音不够，在找前级的原因，我一看所有重低音功放中130Hz的低切除开关都打开了，等于把130Hz以下的低音都切除了，这种情况下自然不可能有满意的低音了。2、有一次我一个徒弟在搞一场户外演出，系统内一共有四台功放，2台QSC的，2台老的英国录音大师的，信号线是通过功放后面输入和输出接口来转换分配的，200平会议音响设备品牌，他按照正常、正规的方法把整个系统的电源线及信号线都连接好了，结果开机后系统中怎么弄也没有声音出来。我过去看了看调音台正常，其它前级设备也没问题，后来我把音频信号单独输入到QSC功放中音箱有声音，单独输入到老的英国录音大师功放中音箱也有声音，但当两台功放通过信号线连接在一起时，两台功放所推动的音箱就全部都没有声音了，我仔细观察一下发现老的英国录音大师的功放XLR卡侬接口中。

3为热端，2为冷端，1为接地，而QSC和现在大多数专业功放机后面XLR卡侬接口中2为热端，3为冷端，1为接地，大连会议音响设备品牌，由于信号端口制式和标准不同，70平米会议音响设备品牌，当这两台功放的信号连接在一起时，实际上就是等于短路了，音响系统中自然不会有声音出来了。后来我把调音台中2路主输出信号给了QSC功放，把调音台2路编组信号给了老的英国录音大师

功放，此时系统就正常了。当然我后来发现新出的录音大师功信号端口也调整为：2为热端，3为冷端，1为接地了。总之功放和音箱是系统中两种设备了，前面所有周边设备都是为了它们而服务的，在一个工程中，能正确、合理的连接配置好功放和音箱，那这个工程就成功一半了。

## 狮乐YW-3反馈抑制器产品特点及参数——会议音响设备品牌

24Bit数据总线和32Bit DSP

MUSIC输入通道设有15段参量均衡

Mic输入通道设有15段参量均衡

主输出、后置输出级低音均设有3段参量均衡

麦克风有3级反馈抑制

可存模式选择

输出均衡功能设置

规格参数：

型号：YW-3

线路输入电平：0dB两路

采样频率：45KHZ

动态范围：>102dB（A加权）

失真度：0.1%

反馈抑制频响：50HZ-20KHZ，+/-2dB

直通频响：+/-2dB（40HZ TO 20KHZ）

增益提升：6-12dB

工作电源：AC 220-240V /50-60Hz

电源消耗：<20W

输入阻抗：平衡：20K非平衡：10K

输出阻抗：平衡：150 非平衡：300

产品尺寸：（D×W×H）482mm×195mm×45mm

重量：2.5KG

KTV88专1业音响适用于KTV、卡包、家庭影院、商超场所，低音10寸，120磁\*20+112磁\*15，双磁钢，两

个3寸高音。木纤板，喷点漆，棕色铁网。单元组成：10寸低音，3寸高音。频率响应：20Hz-20KHz。灵敏度:94dB。额定功率:160W.峰值功率:300W.额定阻抗:8 。输入方式：线柱。覆盖角度：90度圆锥。

广州市诗乐电子有限公司会议室音响，会议室音箱厂家，会议室音响设备厂家，会议室音响话筒厂家，会议室音响功放创建于2000年9月份，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业厂家，荣获“十1佳音响知1名品牌”狮乐音响专业品牌，公司涉足产品包括：会议音响、专业音响、舞台音响、KTV音响、专业功放、KTV功放、调音台、有线无线话筒、点歌机、户外电瓶音响等周边设备。

## 音频在视频会议系统中的重要性——诗乐电子会议音响设备品牌

随着视频会议的使用量不断增加，大家对视频会议的需求也越来越高，针对视频会议，大家都会说视频比较重要，其实不然，视频会议中，音频才是重要的，以为与会者之间的交流主要是通过音频对话或者讨论实现，视频只要有图片，如果能清晰的表现当然好，但是有说服力的肯定是音频，具备好的视频和普通的音频比具备好的音频普通的视频要有用的多。

当然，由于现在对于音频产品的重视程度还不是很高，导致再视频会议过程中，音频出现的问题概率很高，这里，讯维把在实践中碰到的视频会议音频问题进行一个总结，以便于有问题时能够快速找到问题缘由。

### 问题一：音频通话过程中声音轻

这个主要表现为对方传过来的声音很轻，要很有力得才能听清楚对方在讲什么事情。问题一般出在声音的采集方面，本方可以先测试下自身的扬声器或者喇叭，用本地电脑进行播放测试，看播放的音量是否足够大，如果确定本方音频下行是正常，则可以基本判断问题在于上行，一般可以调整设备输入(录音)音量大小，这需要特别署名，是调节录音音量，实际中很多人，只会调整喇叭的声音出来，而不知道录音音量的大小调节，很多时候一直反应声音轻，但是让对方调整录音音量时，都给调错了。

### 问题二：音频通话过程中噪声比较大

噪声的大小，主要有两个方面的影响，一个是会议过程中，可能存在风扇，空调等噪声源，而一般的会议类音频拾音产品都不会有特别的噪声处理，导致噪声都拾取进来，第二，就是音频上行，录音的音量太大，导致了轻微的动作都有较大的声音采集，引起噪声，当然，有时候会议软件中有一些功能，比如降噪，静噪等功能开启时，若和软件冲突，也容易引起噪声。

200平会议音响设备品牌-大连会议音响设备品牌-狮乐定制方案由广州市诗乐电子有限公司提供。200平会议音响设备品牌-大连会议音响设备品牌-狮乐定制方案是广州市诗乐电子有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谭经理。