

套筒伸缩接头 型号 宿迁套筒伸缩接头 源益管道在线咨询

产品名称	套筒伸缩接头 型号 宿迁套筒伸缩接头 源益管道在线咨询
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北源益管道设备有限公司

伸缩节选购方法

管道伸缩节在购买时，一定要严格根据设计部门提供的有关数据购买。购买时一定要向生产厂家提供以下数据要求：

- 1.管道压力、通径（管道的通称直径）。
- 2.管道设置情况（分架空管道、直埋管道）。
- 3.所需管道伸缩节的伸缩量（也称补偿量）。
- 4.管道与伸缩节的连接方式（分为法兰连接、焊接两种方式）。
- 5.介质、介质温度。

如不知补偿量，须向厂家提供管道情况，由厂家计算补偿量。

SSJB型压盖式松套伸缩接头

是在松套伸缩接头原有性能的基础上，增设限位装置，压盖式伸缩接头在伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其伸缩量，伸缩接头就起到限位，这样就有效的确保管道的安全运行。SSJB型压盖式松套伸缩接头特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。伸缩接头是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为一华鼎伸缩接头整体，并有一定的位移量，这样就可以在安装维修时，套筒伸缩接头批发，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率，而切对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。GRS型钢制柔性伸缩器详细内容：说明：1. GRS型钢制柔性伸缩器为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，套筒伸缩接头价格，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。2. 该产品内管材分为铸铁（HT）、镀锌（DX）和钢制（SF）三种。工作压力分PN6、PN10、PN16三种。3. 安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。4. 法兰连接采用GB4216.3 - 4126.5标准。5. 如选用其它规格可另行生产。

单法兰限位伸缩接头安装位置

单法兰松套传力接头适用于一面与法兰连接，一面与管道焊接。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度，套筒伸缩接头 型号，安装和焊接完毕后，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，使其成为一个整体，并有一定的位移量，方便安装维修，可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。双法兰松套传力接头适用于两边均与法兰连接的管道中。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度，安装和焊接完毕后，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，使其成为一个整体，并有一定的位移量，宿迁套筒伸缩接头，方便安装维修，可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。双法兰传力接头和单法兰传力接头共同点：双法兰松套传力接头和单法兰松套传力由本体、密封圈、压盖和法兰短管靠传力螺杆构成的，也是靠传力螺杆、把泵、阀门等设备连接起来，使其成为一个整体。

套筒伸缩接头 型号-宿迁套筒伸缩接头-源益管道在线咨询由河北源益管道设备有限公司提供。河北源益管道设备有限公司是一家从事“金属软管,补偿器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源益”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源益管道在管道辅助材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！